CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 11.10.2026

Alat za kutnu brusilicu ELITE GRIND G1017

Kategorija: Brusni i polirni diskovi za kutne brusilice
Šifra:

(slika je simbolična)

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Cijena s popustom s PDV-om: **od 48,95 €**
Cijena bez PDV-a: **od 39,16 €**
Dostupnost na upit

ELITE GRIND G1017 alat za kutnu brusilicu. Izvrstan izbor za rad s betonom s različitim granulacijama (20/30, 40/50, 100/120). Idealno za obradu betonskih površina, učinkovito uklanja premaze, ljepila i estrihe. Opremljen s otvorom 22,2 mm i M14 adapterom za veću fleksibilnost. Protutrešnji priključak za poboljšan kontakt s površinom i manji umor korisnika.

ELITE GRIND G1017 - Profesionalni alat za kutnu brusilicu

ELITE GRIND G1017 pruža izvanrednu učinkovitost u uklanjanju najtvrdokornijih premaza, ljepila i estriha s betonskih površina. Bez obzira radite li s epoksidnim smolama, industrijskim ljepilima ili tvrdokornim bojama, ovaj alat je projektiran da se nosi sa svim izazovima.

Ključne prednosti

• Specijalno dizajniran za rad na betonskim površinama
• Odlična učinkovitost na epoksidnim premazima, ljepilima i bojama
• Protutrešnji priključak koji značajno smanjuje umor korisnika
• Poboljšan kontakt s radnom površinom za preciznije rezultate
• Dostupan u različitim granulacijama: 20/30, 40/50 i 100/120 za razne primjene

Univerzalna kompatibilnost

Opremljen je standardnim otvorom od 22,2 mm te dolazi s M14 adapterom, pružajući korisniku višestruke mogućnosti montaže na različite kutne brusilice. Ova fleksibilnost čini ELITE GRIND G1017 univerzalnim alatom za profesionalce i zahtjevne DIY korisnike.

Ergonomski dizajn

Sustav za smanjenje vibracija utjelovljen u protutrešnjem priključku značajno smanjuje naprezanje ruku i zglobova tijekom dugotrajnog rada. Istovremeno, ovaj inovativni sustav osigurava bolji kontakt s obrađivanom površinom, što rezultira učinkovitijim radom i kvalitetnijom završnom obradom.

Specifikacije

Prikladno za	Beton
Granulacija	100/120 / 20/30 / 40/50