

Datum: 11.07.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

## Atlas Copco XAS 58-7 G diesel kompresor

Kategorija: [Prijenosni kompresori](#)  
Šifra:**Dostupnost na upit**

(slika je simbolična)

ATLAS COPCO XAS 58-7 G DIZELSKI KOMPRESOR je snažan i kompaktan uređaj koji isporučuje 3 m<sup>3</sup>/min zraka pri radnom tlaku od 7 bara. Opremljen pouzdanim Atlas Copco vijčanim elementom, Kubota motorom snage 33 kW i ugrađenim generatorom od 6 kVA, ovaj kompresor je idealan za razne građevinske primjene. Karakterizira ga HARDHAT poklopac otporan na udarce, antikorozivno kućište i šasija, te napredni XC 2003 kontroler. Dostupne su dodatne opcije poput aftercoolera, nauljivača zraka i FleetLink sustava praćenja.

### **Atlas Copco XAS 58-7 G Dizelski Kompresor**

Atlas Copco XAS 58-7 G je vrhunski dizelski kompresor dizajniran za zahtjevne građevinske aplikacije. Ovaj kompaktni i snažni uređaj nudi impresivne performanse uz niz inovativnih značajki.

#### **Ključne značajke**

- Snažan Kubota motor snage 33 kW
- Izlazni kapacitet od 3 m<sup>3</sup>/min pri 7 bara tlaka
- Ugrađeni generator snage 6 kVA
- HARDHAT poklopac otporan na udarce
- Antikorozivna šasija i kućište
- XC 2003 kontroler s naprednom dijagnostikom

#### **Prednosti**

- Visoka učinkovitost i pouzdanost
- Kompaktna i lako prenosiva konstrukcija
- Višestruka primjena u građevinarstvu
- Jednostavno održavanje i dugovječnost
- Mogućnost istovremenog spajanja do 3 potrošača

#### **Dodatne opcije**

XAS 58-7 G može se dodatno opremiti aftercoolerom i separatorom vode za sušenje zraka, što ga čini idealnim za pjeskarenje. Također je dostupan nauljivač zraka za direktno podmazivanje alata, kao i FleetLink sustav za daljinsko praćenje rada stroja.

#### **PACE tehnologija**

Kao opcija, dostupna je inovativna PACE tehnologija koja omogućuje pametno podešavanje radnog tlaka. Ova značajka značajno povećava svestranost kompresora, omogućujući njegovo korištenje u različitim aplikacijama s jednostavnim podešavanjem tlaka u koracima od 0,1 bara.

#### **HardHat® dizajn**

Jedinstveni HardHat® poklopac ne samo da daje kompresoru prepoznatljiv izgled, već osigurava dugotrajnu zaštitu od oštećenja i korozije. Izrađen od laganog ali izuzetno izdržljivog materijala, HardHat® dizajn garantira da će vaš kompresor izgledati kao nov i nakon godina intenzivne uporabe.

### **Specifikacije**

Radni tlak	7 Bar
Protok zraka	3 m <sup>3</sup> /min
Brend motora	Kubota
Model motora	D1105
Emisije ispušnih plinova (CO <sub>2</sub> EU V)	Stage V
Snaga motora	18,5 kW
Broj cilindara	3
Snaga alternatora	6 kVA
Napon	230/400
Servisni intervali	250 h
Dimenzije s podvozjem	2292 x 1350 x 1400 mm
Težina radnog stroja	749 kg