

Datum: 25.05.2026

[Atlas Copco XAS 68-10 diesel kompresor](#)

Kategorija: [Prijenosni kompresori](#)
Šifra:**Dostupnost na upit**

(slika je simbolična)

ATLAS COPCO XAS 68-10 DIZELSKI KOMPRESOR: Snažan i kompaktan mobilni kompresor koji isporučuje 3,5 m³/min zraka pri radnom tlaku od 10 bara. Opremljen pouzdanim Atlas Copco vijčanim elementom i Kubota motorom snage 33 kW, ovaj dizelski kompresor idealan je za razne građevinske primjene. Dolazi s HARDHAT poklopcem otpornim na udarce, antikorozivnim kućištem i naprednim XC 2003 kontrolerom. Dostupne opcije uključuju aftercooler, separator vode i Fleetlink praćenje za potpunu kontrolu stroja.

Atlas Copco XAS 68-10 Dizelski Kompresor

Atlas Copco XAS 68-10 je vrhunski dizelski kompresor dizajniran za zahtjevne građevinske aplikacije. Ovaj kompaktni stroj nudi izvanredne performanse i pouzdanost u teškim radnim uvjetima.

Ključne značajke

- Snažan Kubota motor od 33 kW
- Protok zraka od 3,5 m³/min pri 10 bara tlaka
- HARDHAT poklopac otporan na udarce
- Antikorozivno kućište i šasija
- XC 2003 kontroler za jednostavnu dijagnostiku i podešavanje
- Tri izlaza za zrak za istovremeno spajanje više potrošača

Napredna tehnologija

XAS 68-10 koristi najnoviju PACE tehnologiju koja omogućuje pametno podešavanje radnog tlaka. Ova inovativna značajka povećava svestranost kompresora, omogućujući mu da se koristi za različite aplikacije s jednostavnim podešavanjem tlaka u koracima od 0,1 bara.

Izdržljiv dizajn

HardHat poklopac nije samo estetski privlačan, već pruža iznimnu zaštitu od oštećenja i korozije. Ovaj lagan ali izuzetno čvrst materijal osigurava dugotrajnost kompresora čak i u najzahtjevnijim radnim uvjetima.

Dodatne opcije

- Aftercooler i separator vode za sušenje zraka
- Nauljivač zraka za podmazivanje alata
- Fleetlink sustav za praćenje rada stroja
- Kutija za alat

Atlas Copco XAS 68-10 je dio Serije 8 malih dizelskih kompresora, koja nudi 11 modela s radnim tlakovima od 7 do 12 bara. Većina modela je lakša od 750 kg, što omogućuje jednostavan transport bez posebne vozačke dozvole.

Specifikacije

| | |
|---|--------------------------|
| Radni tlak | 10 Bar |
| Protok zraka | 3,5 m ³ / min |
| Brend motora | Kubota |
| Model motora | V1505-CR-T |
| Emisije ispušnih plinova (CO ₂ EU V) | Stage V |
| Snaga motora | 33 kW |
| Broj cilindara | 4 |
| Servisni intervali | 500 h |
| Dimenzije s podvozjem | 2294 x 1350 x 1400 mm |
| Težina radnog stroja | 749 kg |