

**Datum:** 09.07.2026

## [Atlas Copco XAS 68-10 diesel kompresor](#)

Kategorija: [Prijenosni kompresori](#)  
Šifra:**Dostupnost na upit**

(slika je simbolična)

ATLAS COPCO XAS 68-10 DIZELSKI KOMPRESOR: Snažan i kompaktan mobilni kompresor koji isporučuje 3,5 m<sup>3</sup>/min zraka pri radnom tlaku od 10 bara. Opremljen pouzdanim Atlas Copco vijčanim elementom i Kubota motorom snage 33 kW, ovaj dizelski kompresor idealan je za razne građevinske primjene. Dolazi s HARDHAT poklopcem otpornim na udarce, antikoroziivnim kućištem i naprednim XC 2003 kontrolerom. Dostupne opcije uključuju aftercooler, separator vode i Fleetlink praćenje za potpunu kontrolu stroja.

### **Atlas Copco XAS 68-10 Dizelski Kompresor**

Atlas Copco XAS 68-10 je vrhunski dizelski kompresor dizajniran za zahtjevne građevinske aplikacije. Ovaj kompaktni stroj nudi izvanredne performanse i pouzdanost u teškim radnim uvjetima.

#### **Ključne značajke**

- Snažan Kubota motor od 33 kW
- Protok zraka od 3,5 m<sup>3</sup>/min pri 10 bara tlaka
- HARDHAT poklopac otporan na udarce
- Antikoroziivno kućište i šasija
- XC 2003 kontroler za jednostavnu dijagnostiku i podešavanje
- Tri izlaza za zrak za istovremeno spajanje više potrošača

#### **Napredna tehnologija**

XAS 68-10 koristi najnoviju PACE tehnologiju koja omogućuje pametno podešavanje radnog tlaka. Ova inovativna značajka povećava svestranost kompresora, omogućujući mu da se koristi za različite aplikacije s jednostavnim podešavanjem tlaka u koracima od 0,1 bara.

#### **Izdržljiv dizajn**

HardHat poklopac nije samo estetski privlačan, već pruža iznimnu zaštitu od oštećenja i korozije. Ovaj lagan ali izuzetno čvrst materijal osigurava dugotrajnost kompresora čak i u najzahtjevnijim radnim uvjetima.

#### **Dodatne opcije**

- Aftercooler i separator vode za sušenje zraka
- Nauljivač zraka za podmazivanje alata
- Fleetlink sustav za praćenje rada stroja
- Kutija za alat

Atlas Copco XAS 68-10 je dio Serije 8 malih dizelskih kompresora, koja nudi 11 modela s radnim tlakovima od 7 do 12 bara. Većina modela je lakša od 750 kg, što omogućuje jednostavan transport bez posebne vozačke dozvole.

## **Specifikacije**

Radni tlak	10 Bar
Protok zraka	3,5 m <sup>3</sup> / min
Brend motora	Kubota
Model motora	V1505-CR-T
Emisije ispušnih plinova (CO <sub>2</sub> EU V)	Stage V
Snaga motora	33 kW
Broj cilindara	4
Servisni intervali	500 h
Dimenzije s podvozjem	2294 x 1350 x 1400 mm
Težina radnog stroja	749 kg