

Datum: 11.04.2026

[Atlas Copco XAS 88-10 PACE diesel kompresor](#)

Kategorija: [Mobilni kompresori \(7-12 bar\)](#)
Šifra:**Dostupnost na upit**

(slika je simbolična)

ATLAS COPCO XAS 88-10 PACE DIZELSKI KOMPRESOR: Snažan i kompaktan uređaj za profesionalnu uporabu. Pruža 5-3,5 m³/min zraka pri radnom tlaku od 5-10 bara. Opremljen pouzdanim Atlas Copco vijčanim elementom i Kubota motorom snage 33 kW. Idealan za razne građevinske aplikacije. Standardna oprema uključuje HARDHAT poklopac, antikorozivno kućište i napredni XC 2003 kontroler. Dostupne su dodatne opcije poput aftercoolera i FleetLink sustava praćenja.

Atlas Copco XAS 88-10 PACE Dizelski Kompresor

Atlas Copco XAS 88-10 PACE je vrhunski dizelski kompresor dizajniran za profesionalnu upotrebu u građevinarstvu i industriji. Ovaj kompaktni i snažni uređaj nudi iznimnu fleksibilnost i učinkovitost.

Ključne značajke

- Radni tlak: 5-10,3 bara, prilagodljiv pomoću PACE tehnologije
- Protok zraka: 5-3,5 m³/min
- Kubota V1505-CR-T motor snage 33 kW, usklađen s EU Stage V normama
- HardHat® poklopac za vrhunsku zaštitu i dugotrajnost
- XC 2003 kontroler za jednostavnu dijagnostiku i podešavanje

Prednosti

- Visoka učinkovitost i pouzdanost zahvaljujući Atlas Copco vijčanom elementu
- Svestrana primjena u različitim građevinskim projektima
- Ekološki prihvatljiv dizajn s niskim emisijama
- Jednostavno održavanje i dugi vijek trajanja
- Mogućnost prilagodbe radnog tlaka za različite aplikacije

Dodatna oprema

Kompresor se može nadograditi s aftercoolerom i separatorom vode za aplikacije pjeskarenja, nauljivačem zraka za alate, te FleetLink sustavom za daljinsko praćenje rada stroja.

Prednosti serije 8

Kao dio serije 8 Atlas Copco malih dizelskih kompresora, XAS 88-10 PACE nudi optimalan omjer snage i težine. S težinom ispod 750 kg, jednostavan je za transport bez posebnih dozvola, što ga čini idealnim izborom za mobilne timove i iznajmljivače opreme.

Specifikacije

Snaga motora	33 kW
Radni tlak	5-10 Bar
Protok zraka	5-3,5 m ³ /min
Emisije ispušnih plinova (CO ₂ EU V)	Stage V
Brend motora	Kubota
Model motora	V1505-CR-T
Težina radnog stroja	749 kg
Broj cilindara	4
Dimenzije s podvozjem	2299 x 1350 x 1400 mm
Servisni intervali	500 h