



(slika je simbolična)

Pila za beton Husqvarna K 970 Ring

Kategorija: [Benzinske pile](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 7.283,75 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 4.734,44 €**Cijena bez PDV-a: **od 3.787,55 €****Po narudžbi 7-14 dana**

K 970-III Ring je profesionalna benzinska pila za beton s dubinom reza do 325 mm ovisno o modelu. Opremljena s 2-taktnim motorom X-Torq® snage 4,8 kW, pruža iznimnu snagu uz minimalne emisije. Zahvaljujući perifernom pogonu, omogućuje duboko rezanje betona, blokova i cijevi. Sustav Active Air Filtration™ i SmartCarb™ tehnologija osiguravaju dulje intervale održavanja i konstantnu snagu.

Moćna benzinska pila za najzahtjevnije građevinske zadatke

K 970 Ring je profesionalna benzinska pila dizajnirana za duboke rezove u betonu, zidovima i drugim građevinskim materijalima. S maksimalnom dubinom reza do 325 mm ovisno o modelu, ova pila omogućuje rezanje kroz standardne zidove samo s jedne strane.

Napredna tehnologija za vrhunske performanse

Opremljena s inovativnim X-Torq® motorom snage 4,8 kW, K 970 Ring pruža optimalnu snagu uz smanjenu potrošnju goriva i niže emisije štetnih plinova. Periferni pogon omogućuje dublje rezove nego što je moguće s tradicionalnim pilama, čineći ovaj alat idealnim za zahtjevne građevinske projekte.

Dizajnirana za trajnost i jednostavno korištenje

- Active Air Filtration™ - dvostupanjski filtracijski sustav s centrifugalnim čišćenjem produljuje životni vijek alata
- DuraStarter™ - sustav za pokretanje praktički bez održavanja
- SmartCarb™ - automatska kompenzacija filtra održava visoku snagu tijekom životnog vijeka zračnog filtra
- Poly-V remen - osigurava bolji prijenos snage i rjeđe zatezanje
- Anti-vibracijski sustav - smanjuje umor operatera tijekom dugotrajnog korištenja

Svestrana primjena

K 970 Ring idealna je za različite građevinske poslove:

- Rezanje kroz betonske zidove i podove
- Izrada otvora za prozore i vrata
- Rezanje građevinskih blokova, rubnika i vrtnih opločnika
- Precizno rezanje cijevi različitih veličina
- Rad na lijevanim betonskim konstrukcijama

Mokro rezanje za bolju učinkovitost

Sustav za

Specifikacije

Izlazna snaga	4.8 kW
Hlađenje motora	Ventilator/Zrak
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	115 dB(A)
Razina zvučne snage, izmjerena	114 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera	104 dB(A)
Maks. dubina reza	270 mm / 325 mm
Maksimalni tlak vode	10 bar
Jedinica	Komad / Svaki
Promjer rezne ploče	370 mm / 430 mm
Širina proizvoda	224.2 mm
Snaga motora	4,8 kw
Težina	13,8 kg / 14,2 kg
Marka	Husqvarna
Maksimalni broj obrtaja izlaznog vratila	2100 rpm / 2800 rpm
Izvor energije	Benzin
Visina proizvoda	430.7 mm / 494.5 mm
Duljina proizvoda	784.6 mm / 814.6 mm
Rashladna tekućina	Mokro
Opisno ime	K 970-III prsten
Maksimalna debljina oštrice	5.6 mm
Obodna brzina, maks	47 m/s / 55 m/s
Vibracije na lijevoj/prednjoj ručki	2.7 m/s² / 3.5 m/s²
Razina buke	115 dB(A)
Emisije ispušnih plinova (CO ₂ EU V)	736 g/kWh
Vibracije desna/stražnja ručka	3.4 m/s²
Vrsta motora	2-taktni motor
Broj udaraca	2-stroke engine
Pokretač	Ručna vrpca s oprugom
Volumen spremnika goriva	1 l
Protok vode, min	4 l/min
Cilindri	1

mokro rezanje omogućuje učinkovito upravljanje prašinom, olakšava rad i produžuje životni vijek rezne ploče. Minimalni protok vode od 4 l/min osigurava optimalno hlađenje i smanjuje stvaranje prašine tijekom rada.
