



(slika je simbolična)

Pila za beton Husqvarna K 970 Ring

Kategorija: [Benzinske pile](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 7.283,75 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 4.734,44 €**Cijena bez PDV-a: **od 3.787,55 €****Po narudžbi 7-14 dana**

K 970-III Ring je profesionalna benzinska pila za beton s dubinom reza do 325 mm ovisno o modelu. Opremljena s 2-taktnim motorom X-Torq® snage 4,8 kW, pruža iznimnu snagu uz minimalne emisije. Zahvaljujući perifernom pogonu, omogućuje duboko rezanje betona, blokova i cijevi. Sustav Active Air Filtration™ i SmartCarb™ tehnologija osiguravaju dulje intervale održavanja i konstantnu snagu.

Moćna benzinska pila za najzahtjevnije građevinske zadatke

K 970 Ring je profesionalna benzinska pila dizajnirana za duboke rezove u betonu, zidovima i drugim građevinskim materijalima. S maksimalnom dubinom reza do 325 mm ovisno o modelu, ova pila omogućuje rezanje kroz standardne zidove samo s jedne strane.

Napredna tehnologija za vrhunske performanse

Opremljena s inovativnim X-Torq® motorom snage 4,8 kW, K 970 Ring pruža optimalnu snagu uz smanjenu potrošnju goriva i niže emisije štetnih plinova. Periferni pogon omogućuje dublje rezove nego što je moguće s tradicionalnim pilama, čineći ovaj alat idealnim za zahtjevne građevinske projekte.

Dizajnirana za trajnost i jednostavno korištenje

- Active Air Filtration™ - dvostupanjski filtracijski sustav s centrifugalnim čišćenjem produljuje životni vijek alata
- DuraStarter™ - sustav za pokretanje praktički bez održavanja
- SmartCarb™ - automatska kompenzacija filtra održava visoku snagu tijekom životnog vijeka zračnog filtra
- Poly-V remen - osigurava bolji prijenos snage i rjeđe zatezanje
- Anti-vibracijski sustav - smanjuje umor operatera tijekom dugotrajnog korištenja

Svestrana primjena

K 970 Ring idealna je za različite građevinske poslove:

- Rezanje kroz betonske zidove i podove
- Izrada otvora za prozore i vrata
- Rezanje građevinskih blokova, rubnika i vrtnih opločnika
- Precizno rezanje cijevi različitih veličina
- Rad na lijevanim betonskim konstrukcijama

Mokro rezanje za bolju učinkovitost

Sustav za

Specifikacije

Snaga motora	4,8 kw
Težina	13,8 kg / 14,2 kg
Vrsta motora	2-taktni motor
Hlađenje motora	Ventilator/Zrak
Maks. dubina reza	270 mm / 325 mm
Promjer rezne ploče	370 mm / 430 mm
Razina buke	115 dB(A)
Volumen spremnika goriva	1 l
Cilindri	1

mokro rezanje omogućuje učinkovito upravljanje prašinom, olakšava rad i produžuje životni vijek rezne ploče. Minimalni protok vode od 4 l/min osigurava optimalno hlađenje i smanjuje stvaranje prašine tijekom rada.
