



(slika je simbolična)

Pila za beton Husqvarna K770 VAC

Kategorija: [Benzinske pile](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **2.049,17 €**Cijena s popustom s PDV-om: **1.639,33 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.311,46 €****Dostupnost na upit**

K770 VAC je snažna benzinska pila za beton s integriranim sustavom za usisavanje prašine. Opremljen s 2-taktnim motorom snage 3,7 kW i reznom pločom promjera 300 mm koja omogućuje maksimalnu dubinu reza od 122 mm. Jedinstveni SmartTension sustav osigurava optimalnu napetost remena, dok X-Torq tehnologija smanjuje potrošnju goriva i emisije. Idealan za suho rezanje asfalta, blokova i rad na zidovima uz minimalnu prašinu.

Benzinska pila K770 VAC - Učinkovitost bez prašine

K770 VAC predstavlja vrhunsko rješenje za rezanje betona s integriranim sustavom za kontrolu prašine. S 2-taktnim motorom snage 3,7 kW i X-Torq tehnologijom, ova pila pruža optimalnu kombinaciju snage i ekološke učinkovitosti.

Ključne prednosti

- Jednostavno povezivanje s vanjskim usisavačem prašine kroz 2" cijev
- Dubina reza od 122 mm zahvaljujući integriranom prijenosu i 60 mm prirubnici
- Dvostruke sklopive zaštite za bolju kontrolu prašine
- SmartTension tehnologija za optimalnu napetost remena
- Niske vibracije (4,0 m/s² prednja i 2,8 m/s² stražnja ručka) za ugodniji rad

Inovativna tehnologija

Poly-V remen u kombinaciji s DuraStarter™ sustavom i Active Air Filtration™ filtrom osigurava duge servisne intervale. EasyStart funkcija omogućuje lakše pokretanje smanjenjem kompresije u cilindru, dok SmartCarb™ održava visoku snagu uz smanjenu potrošnju goriva.

Prilagodljivost i izdržljivost

Zahvaljujući reverzibilnom reznom kraku, K770 VAC može rezati blizu zidova ili podova. Kompatibilan je s reznim pločama promjera 20 mm i 25,4 mm zbog reverzibilne čahure. Robusno kućište od lijevanog magnezija s trotočkovnom spojkom osigurava veću torzijsku krutost.

Područja primjene

- Rezanje asfalta pri cestovnim radovima
- Obrada građevinskih blokova, rubnjaka i vrtnih opločnika
- Postavljanje različitih vrsta kabela
- Precizno rezanje u podovima i zidovima

S težinom od samo 11 kg i kompaktnim dimenzijama (726 x 221 x 408 mm), K770 VAC pru

Specifikacije

Snaga motora	3,7 kw
Težina	11 kg
Vrsta motora	2-taktni motor
Maks. dubina reza	122 mm
Promjer rezne ploče	300 mm
Razina buke	98 dB(A)
Provrt ploče kod prirubnice	20/25,4 mm
Promjer osovine	25.4/20 mm
Maksimalna debljina oštice	4 mm
Marka	Husqvarna
Rashladna tekućina	Suhi
Cilindri	1
Hlađenje motora	Ventilator/Zrak
Emisije ispušnih plinova (CO ₂ EU V)	711 g/kWh
Volumen spremnika goriva	0.9 l
Maksimalna snaga motora	9300 rpm
Brzina pri maksimalnoj snazi	9000 rpm
Broj udaraca	2-stroke engine
Izlazna snaga	3.7 kw
Maksimalni broj obrtaja izlaznog vratila	2600 rpm
Obodna brzina, maks	50 m/s
Izvor energije	Benzin
Visina proizvoda	408 mm
Duljina proizvoda	726 mm
Širina proizvoda	221 mm
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	115 dB(A)
Razina zvučne snage, izmjerena	112 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera	98 dB(A)
Pokretač	Ručno uže
Jedinica	Komad / Svaki
Vibracije na lijevoj/prednjoj ručki	4.0 m/s ²
Vibracije desna/stražnja ručka	2.8 m/s ²
Priključak za vodu	N/A

ža izvanredan omjer snage i težine, što ga čini idealnim alatom za zahtjevne građevinske projekte gdje je kontrola prašine ključna.
