



(slika je simbolična)

Pila za beton Husqvarna K 1270

Kategorija: [Benzinske pile](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 3.082,50 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 2.466,00 €**Cijena bez PDV-a: **od 1.972,80 €****Dostupnost na upit**

K 1270 benzinska pila za beton je snažan profesionalni alat s maksimalnom dubinom reza do 145 mm. Opremljena patentiranim X-Torq motorom od 5,8 kW koji pruža iznimnu snagu uz smanjenu potrošnju goriva i emisije. Ergonomski dizajn s anti-vibracijskim sustavom (3,9-4,0 m/s²) osigurava udoban rad tijekom dugih intervala. Dostupna s reznim pločama promjera 350 mm ili 400 mm i uključuje napredne značajke poput Active Air Filtration i SmartCarb tehnologije za poboljšane performanse i smanjeno održavanje.

Benzinska pila za beton K 1270 - Izvanredna snaga i izdržljivost

K 1270 je vrhunska benzinska pila za beton projektirana za najzahtjevnije zadatke rezanja s maksimalnom dubinom reza do 145 mm. Pogonjena snažnim 5,8 kW motorom, ova pila nudi izvanrednu izvedbu uz poboljšanu učinkovitost.

Najnaprednije tehnologije

- **X-Torq motor** - Patentirana tehnologija koja koristi zrak za ispiranje cilindra, osiguravajući izvanrednu snagu uz nižu potrošnju goriva i smanjene emisije ispušnih plinova (726 g/kWh).
- **Active Air Filtration™** - Dvostupanjski sustav filtracije s centrifugalnim čišćenjem produžuje životni vijek proizvoda i intervale servisiranja.
- **SmartCarb™** - Ugrađena automatska kompenzacija filtra održava visoku snagu kroz cijeli životni vijek filtera zraka.
- **Poly-V pojas** - Osigurava bolji prijenos snage, rjeđe zatezanje i produljene intervale servisiranja.

Ergonomija i praktičnost

- **Anti-vibracijski sustav** - Smanjene vibracije (3,9-4,0 m/s²) u ručkama pile omogućuju veću udobnost i duže radne intervale.
- **Magnezijski štitičnik rezne ploče** - Pridonosi niskoj težini, poboljšavajući omjer snage i težine. Kontinuirana prilagodba olakšava promjenu položaja rezanja.
- **Reverzibilna rezna ruka** - Omogućava rezanje blizu zidova ili podova, maksimalno iskorištavajući reznju ploču.

Jednostavno održavanje i pouzdanost

S ukupnom težinom od 13,6 do 14,2 kg (ovisno o modelu), K 1270 osigurava maksimalnu snagu uz optimalan balans. Promjeri reznih ploča od 350 mm ili 400 mm omogućuju različitu dubinu rezanja prema potrebama korisnika. Sustav za mokro rezanje s progresivnim vodenim ven

Specifikacije

Snaga motora	5,8 kW
Težina	13,6 kg / 14,2 kg
Vrsta motora	2-taktni motor
Maks. dubina reza	117 mm / 145 mm
Promjer rezne ploče	350 mm / 400 mm
Razina buke	104 dB(A)
Provrt ploče kod priрубnice	20/25,4 mm
Promjer osovine	25.4/20 mm
Maksimalna debljina oštice	5 mm
Marka	Husqvarna
Rashladna tekućina	Mokro
Cilindri	1
Hlađenje motora	Ventilator/Zrak
Emisije ispušnih plinova (CO ₂ EU V)	726 g/kWh
Volumen spremnika goriva	1.25 l
Maksimalna snaga motora	9300 rpm
Brzina pri maksimalnoj snazi	8400 rpm
Broj udaraca	2-stroke engine
Izlazna snaga	5.8 kW
Maksimalni broj obrtaja izlaznog vratila	4300 rpm
Obodna brzina, maks	90 m/s
Izvor energije	Benzin
Visina proizvoda	473 mm
Duljina proizvoda	743 mm
Širina proizvoda	241 mm
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	117 dB(A)
Razina zvučne snage, izmjerena	116 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera	104 dB(A)
Pokretač	Ručna vrpca s oprugom
Jedinica	Komad / Svaki
Vibracije na lijevoj/prednjoj ručki	3.9 m/s ²
Vibracije desna/stražnja ručka	4.0 m/s ²
Priključak za vodu	Gardena muški

tilom smanjuje raspršivanje i optimizira potrošnju vode, prilagođavajući volumen prema potrebi, što je idealno za rad u različitim uvjetima.
