



(slika je simbolična)

Pila za beton Husqvarna K 770 Dry Cut

Kategorija: [Benzinske pile](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **2.250,19 €**Cijena s popustom s PDV-om: **1.800,16 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.440,13 €****Dostupnost na upit**

K 770 Dry Cut je snažna benzinska pila koja omogućuje učinkovito suho rezanje bez prašine. S 2-taktnim motorom od 3,7 kW i dubinom reza od 123 mm, ovaj alat idealan je za građevinske radove. Zahvaljujući integriranom ventilatoru i sustavu za prikupljanje prašine, rezanje je čisto i sigurno. Kompaktna konstrukcija s težinom od 11,9 kg osigurava laku prenosivost, dok X-Torq tehnologija motora smanjuje potrošnju goriva i emisije.

Snažna i učinkovita pila za suho rezanje

K 770 Dry Cut je vrhunska benzinska pila za beton koja kombinira snagu i učinkovitost s naprednim sustavom za kontrolu prašine, čineći je idealnim izborom za profesionalce u građevinarstvu.

Inovativna tehnologija za kontrolu prašine

Integrirani ventilator osigurava učinkovit transport prašine u vanjsku vrećicu, dok dvostruka sklopiva zaštita poboljšava upravljanje prašinom i sklapa se u zaštitu rezne ploče tijekom rada. Višekratna i izdržljiva vrećica za prašinu s integriranim mlaznicom sprječava curenje prašine, osiguravajući čišće radno okruženje.

Impresivne performanse rezanja

- Maksimalna dubina reza od 123 mm
- Snažan 2-taktni motor od 3,7 kW
- Maksimalna brzina od 9300 rpm
- Obodna brzina do 50 m/s

Ergonomski dizajn i jednostavnost korištenja

S težinom od samo 11,9 kg i kompaktnim dimenzijama (734 x 259 x 397 mm), K 770 Dry Cut nudi izvanredan omjer snage i težine. Pametni dizajn omogućuje jednostavno korištenje i transport, dok anti-vibracijski sustav smanjuje vibracije na 3,3-4,4 m/s², povećavajući udobnost pri dugotrajnom radu.

Napredne tehnologije za učinkovit rad

- X-Torq® tehnologija motora za veću snagu i manju potrošnju goriva
- SmartCarb™ sustav za automatsku kompenzaciju filtra
- DuraStarter™ - pokretač bez održavanja
- Poly-V remen za bolji prijenos snage
- Digitalno paljenje s optimiziranim vremenom

Svestrana primjena

Idealna za rezanje asfalta pri cestovnim radovima, građevinskih blokova, rubnjaka, vrtnih opločnika, te

Specifikacije

Snaga motora	3,7 kw
Težina	11,9 kg
Vrsta motora	2-taktni motor
Maks. dubina reza	123 mm
Promjer rezne ploče	300 mm
Razina buke	98 dB(A)
Provrt ploče kod prirubnice	20/25,4 mm
Promjer osovine	25.4/20 mm
Maksimalna debljina oštrice	4 mm
Marka	Husqvarna
Rashladna tekućina	Suhi
Cilindri	1
Hlađenje motora	Ventilator/Zrak
Emisije ispušnih plinova (CO ₂ EU V)	711 g/kWh
Volumen spremnika goriva	0.9 l
Maksimalna snaga motora	9300 rpm
Brzina pri maksimalnoj snazi	9000 rpm
Broj udaraca	2-stroke engine
Izlazna snaga	3.7 kW
Maksimalni broj obrtaja izlaznog vratila	2600 rpm
Obodna brzina, maks	50 m/s
Izvor energije	Benzin
Visina proizvoda	397 mm
Duljina proizvoda	734 mm
Širina proizvoda	259 mm
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	115 dB(A)
Razina zvučne snage, izmjerena	112 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera	98 dB(A)
Pokretač	Ručno uže
Jedinica	Komad / Svaki
Vibracije na lijevoj/prednjoj ručki	3.3 m/s ²
Vibracije desna/stražnja ručka	4.4 m/s ²
Priključak za vodu	N/A

za polaganje različitih vrsta kabela. Omogućuje precizno rezanje u podovima i zidovima, a zahvaljujući reverzibilnoj reznoj ruci, može rezati blizu zidova ili podova.

K 770 Dry Cut opremljen je reverzibilnom pušicom rezne ploče koja omogućuje korištenje reznih ploča s otvorom od 20 mm i 25,4 mm, čime se povećava svestranost alata u različitim primjenama.
