

**Datum:** 23.05.2025**Porezni br.:** SI 69280975**Telefon:** +385 21 283 349**E-mail:** [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)**WWW:** [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## **Pila za beton Husqvarna K 970 Chain**

Kategorija: [Benzinske pile](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **3.280,07 €**Cijena s popustom s PDV-om: **2.296,05 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.836,84 €****Dostupnost na upit**

K 970 Chain - profesionalna benzinska lančana pila za beton s 2-taktnim motorom od 4,8 kW. Savršena za precizno rezanje manjih otvora (11×11 cm) i duboko rezanje. Opremljena X-Torq tehnologijom za manju potrošnju goriva, sustavom SmartCarb™ za održavanje optimalne snage i DuraStarter™ za pouzdano pokretanje. Idealna za rezanje cijevi, betona, kanala i prilagodbu otvora uz maksimalnu dubinu reza od 450 mm.

### **Profesionalna benzinska pila K 970 Chain**

K 970 Chain je snažna i fleksibilna lančana pila za beton s vrhunskim omjerom snage i težine. Pogonjena 2-taktnim motorom od 4,8 kW, ova pila omogućava precizno rezanje i stvaranje otvora dimenzija do 11×11 cm.

### **Vrhunske performanse i jednostavno rukovanje**

- X-Torq® motor osigurava veliku snagu uz smanjenu potrošnju goriva i emisije
- Jednostavno pokretanje zahvaljujući jedinstvenoj konstrukciji rasplinjača i digitalnom sustavu paljenja
- SmartCarb™ automatski sustav kompenzacije filtra održava visoku snagu tijekom cijelog radnog vijeka
- Maksimalna dubina reza od 450 mm za zahtjevne građevinske radove

### **Izdržljivost i pouzdanost**

DuraStarter™ pruža gotovo bezodržavajuće pokretanje, a konstrukcija cilindra s integriranim toplinskim štitom čini ovaj alat manje osjetljivim na vanjske uvjete i varijacije goriva. Snažni Poly-V remen u kombinaciji s učinkovitim filtrom Active Air Filtration™ osigurava duge servisne intervale.

### **Svestrana primjena**

- Rezanje cijevi uz precizne i ravne rezove
- Nepravilno duboko rezanje za male otvore
- Prilagodba prozorskih i vratnih otvora
- Rezanje građevinskih blokova, rubnjaka i vrtnih opločnika
- Rezanje lijevanog betona, podova i zidova
- Izrada kanala za ekspanzijske spojeve i popravke pukotina

### **Ergonomija i kontrola**

Sustav protiv vibracija smanjuje naprezanje na rukama, omogućavajući duži i ugodniji rad. Komplet za mokro rezanje efikasno kontrolira prašinu i poboljšava performanse. S težinom od samo 9,6 kg, K 970 Chain kombinira snagu i kompaktnost za optimalnu upravljivost na gradilištu.

## **Specifikacije**

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Izlazna snaga                                   | 4.8 kW                |
| Hlađenje motora                                 | Ventilator/Zrak       |
| Zajamčena razina zvučne snage (LWA)             | 115 dB(A)             |
| Razina zvučne snage, izmjerena                  | 114 dB(A)             |
| Razina zvučnog tlaka na uhu operatera           | 104 dB(A)             |
| Maks. dubina reza                               | 450 mm                |
| Priključak za vodu                              | Gardena muški         |
| Maksimalni tlak vode                            | 10 bar                |
| Jedinica                                        | Komad / Svaki         |
| Promjer rezne ploče                             | Lanac                 |
| Širina proizvoda                                | 294 mm                |
| Snaga motora                                    | 4,8 kw                |
| Težina                                          | 9,6 kg                |
| Marka                                           | Husqvarna             |
| Maksimalni broj obrtaja izlaznog vratila        | 9300 rpm              |
| Izvor energije                                  | Benzin                |
| Visina proizvoda                                | 380 mm                |
| Duljina proizvoda                               | 456 mm                |
| Rashladna tekućina                              | Mokro                 |
| Opisno ime                                      | Lanac K 970 III       |
| Tip lančanika                                   | Rim 8                 |
| Brzina lanca pri maksimalnoj snazi              | 29 m/s                |
| Maksimalna debljina oštice                      | 5.7 mm                |
| Maksimalna snaga motora                         | 9300 rpm              |
| Brzina pri maksimalnoj snazi                    | 9000 rpm              |
| Obodna brzina, maks                             | 26 m/s                |
| Debljina člana                                  | 5,7 mm                |
| Duljina vodilice                                | 450 mm                |
| Vibracije na lijevoj/prednjoj ručki             | 3.6 m/s <sup>2</sup>  |
| Razina buke                                     | 115 dB(A)             |
| Emisije ispušnih plinova (CO <sub>2</sub> EU V) | 736 g/kWh             |
| Vibracije desna/stražnja ručka                  | 4.7 m/s <sup>2</sup>  |
| Vrsta motora                                    | 2-taktni motor        |
| Broj udaraca                                    | 2-stroke engine       |
| Pokretač                                        | Ručna vrpca s oprugom |
| Volumen spremnika goriva                        | 1 l                   |
| Protok vode, min                                | 8 l/min               |
| Cilindri                                        | 1                     |