



(slika je simbolična)

Pila za beton Husqvarna K 970

Kategorija: [Benzinske pile](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 2.030,00 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.502,20 €**Cijena bez PDV-a: **od 1.201,76 €****Na zalihi**

K 970-III je snažna benzinska pila s 4,8 kW snage, dostupna u 350 mm i 400 mm verzijama reznih ploča. Opremljena s SmartTension sustavom za optimalno zatezanje remena, magnezijским štitnikom oštice i X-Torq motorom koji pruža visoki učinak uz manju potrošnju goriva. Sustav Active Air Filtration i DuraStarter produžuju servisne intervale, dok anti-vibracijski sustav smanjuje umor rukovatelja.

Benzinska pila K 970 - Snaga i pouzdanost u kompaktnom dizajnu

K 970 je snažna benzinska pila koja kombinira izvrsnu snagu od 4,8 kW s težinom od samo 11-11,6 kg, ovisno o modelu. Dostupna s reznim pločama promjera 350 mm ili 400 mm, pruža maksimalnu dubinu reza od 125 mm odnosno 145 mm.

Inovativne tehnologije za maksimalnu učinkovitost

Opremljena X-Torq® motorom koji osigurava visoku snagu uz smanjenu potrošnju goriva i emisije. Poluautomatski SmartTension sustav smanjuje rizik od prekomjernog ili nedovoljnog zatezanja remena, dok Poly-V remen pruža bolji prijenos snage i duže servisne intervale.

Poboljšana ergonomija i kontrola

- Magnezijev štitnik oštice smanjuje ukupnu težinu i omogućava jednostavnu promjenu položaja rezanja
- Anti-vibracijski sustav smanjuje vibracije na ručkama (3,5-4,2 m/s²) za veću udobnost tijekom dužeg rada
- Reverzibilni rezni krak omogućava rezanje blizu zidova ili tla
- Rezne ploče s provrtom 20 mm i 25,4 mm mogu se montirati zahvaljujući reverzibilnoj prirubnici

Napredni filtracijski sustav i jednostavno održavanje

Active Air Filtration™ s dvostupanjskim filtriranjem zraka produžuje životni vijek proizvoda i smanjuje potrebu za čestim servisiranjem. SmartCarb™ tehnologija održava visoku snagu kroz cijeli životni vijek filtra. DuraStarter™ osigurava dugovječnost i pouzdanost s minimalnim održavanjem.

Optimalno rezanje u svim uvjetima

Komplet za mokro rezanje s postupnim ventilom za vodu omogućava precizno podešavanje količine vode za učinkovito vezanje prašine uz minimalnu potroš

Specifikacije

Izlazna snaga	4.8 kW
Težina	11 kg / 11,6 kg
Vrsta motora	2-taktni motor
Hlađenje motora	Ventilator/Zrak
Maks. dubina reza	125 mm / 145 mm
Promjer rezne ploče	350 mm / 400 mm
Provrt ploče kod prirubnice	20/25,4 mm
Razina buke	115 dB(A)
Volumen spremnika goriva	1 l
Cilindri	1
Snaga motora	/ 4,8 kw

nju vode. Maksimalna obodna brzina od 90 m/s i izlazno vratilo s do 4700 okretaja u minuti osiguravaju optimalne performanse rezanja.
