CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 18.09.2026

(slika je simbolična)

Benzinska pila za beton K770 OilGuard

Kategorija: Benzinske pile
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 1.698,38 €
Cijena bez PDV-a: **1.358,70 €**

Dostupnost na upit

K770 OilGuard benzinska pila za beton nudi inovativnu zaštitu motora s jedinstvenim optičkim sustavom OilGuard koji sprječava oštećenja uzrokovana nepravilnom mješavinom goriva. Kompaktna i snažna s 3,7 kW, teži samo 10,1 kg pružajući izvanredan omjer snage i težine. Napredni X-Torq motor osigurava optimalne performanse uz nižu potrošnju goriva. Maksimalna dubina reza od 125 mm uz reznu ploču promjera 350 mm čini ovaj alat idealnim za profesionalno rezanje betona, asfalta i drugih materijala.

K770 OilGuard - Profesionalna benzinska pila s naprednom zaštitom motora

K770 OilGuard predstavlja vrhunsku benzinsku pilu za beton s jedinstvenim sustavom zaštite motora koji sprječava oštećenja uzrokovana nepravilnom mješavinom goriva.

Inovativne tehnologije za vrhunske performanse

• OilGuard sustav - optički detektira nepravilne mješavine goriva i ulja prije oštećenja motora
• X-Torq motor - pruža 3,7 kW snage uz smanjenu potrošnju goriva i emisije ispušnih plinova
• SmartTension - poluautomatsko optimalno zatezanje remena bez prenapetosti
• Aktivna zračna filtracija - dvostupanjski sustav s centrifugalnim čišćenjem produžuje životni vijek

Ergonomski dizajn i jednostavno rukovanje

S težinom od samo 10,1 kg i kompaktnim dizajnom, K770 OilGuard nudi izvrsnu upravljivost. Izuzetno niske vibracije (ispod 2,5 m/s²) omogućuju dulji rad bez zamora. Magnezijsko kućište i revolucionarni trodijelni spoj rezne glave pružaju veću torzijsku krutost.

Maksimalna fleksibilnost u primjeni

• Maksimalna dubina reza od 125 mm s reznom pločom promjera 350 mm
• Podržava rezne ploče s otvorima 20 mm i 25,4 mm zahvaljujući okretnoj osovini
• Obrnuta rezna glava omogućuje rezanje blizu zidova i podova
• Jednostavno podešavanje položaja štitnika rezne ploče

Pouzdanost i minimalno održavanje

DuraStarter sustav i Poly-V remen osiguravaju dugotrajnost i rijetko održavanje. Digitalno paljenje i EasyStart tehnologija jamče lako pokretanje u svim uvjetima. Ugrađena SmartCarb kompenzacija filtra održava visoku snagu tijekom cijelog životnog vijeka filtra.

Optimalna kontrola prašine

Sustav za mokro rezanje

Specifikacije

Promjer rezne ploče	350 mm
Maks. dubina reza	125 mm
Promjer stezne osi	25,4/20 mm
Vrsta motora	2-taktni motor
Snaga motora	3.7 kw
Težina	10.1 kg
Konfiguracija proizvoda	K 770 OilGuard | 350 mm

s progresivnim vodenim ventilom omogućuje precizno podešavanje količine vode za učinkovito vezanje prašine i smanjenje blata, čineći K770 OilGuard idealnim za rezanje asfalta, betona, građevinskih blokova, rubnika i drugih materijala.