



(slika je simbolična)

Pila za beton Husqvarna K770 SmartGuard

Kategorija: [Benzinske pile](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **2.139,96 €**Cijena s popustom s PDV-om: **1.711,97 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.369,58 €****Dostupnost na upit**

K770 SmartGuard je snažna benzinska pila za rezanje betona s inovativnim zaštitnim sustavom. Ovaj pouzdani alat s 3,7 kW snage i 350 mm reznom pločom omogućuje maksimalnu dubinu reza od 125 mm. Opremljen je naprednom X-Torq tehnologijom za nižu potrošnju goriva i manjim emisijama. Zahvaljujući SmartGuard zaštiti, uređaj pruža poboljšanu sigurnost prilikom rezanja, posebno u skučenim prostorima. Težina od 11,2 kg i vrlo niske vibracije osiguravaju dugotrajnu udobnost pri radu.

K770 SmartGuard - Napredna benzinska pila za maksimalnu sigurnost i učinkovitost

K770 SmartGuard je vrhunska benzinska pila za beton dizajnirana s fokusom na sigurnost operatera i besprijekornu učinkovitost. Sa snagom motora od 3,7 kW i maksimalnom dubinom reza od 125 mm, ova pila zadovoljava najzahtjevnije profesionalne potrebe.

Sigurnost i ergonometrija na prvom mjestu

SmartGuard sustav pruža iznimnu zaštitu prilikom rezanja u skučenim prostorima, posebno kod rezanja cijevi. Ova inovativna značajka omogućuje sigurnije rezanje uz mogućnost brzog vizualnog pregleda funkcionalnosti. Dizajn uređaja intuitivno vodi operatera da započne rezanje u pravilnoj zoni. Uređaj se odlikuje izuzetno niskim vibracijama (ispod 2,5 m/s²) za veću udobnost i duže periode rada. Anti-vibracijski sustav minimizira umor korisnika, dok ergonometrijski dizajn omogućuje precizno rukovanje.

Napredna tehnologija za optimalnu izvedbu

- X-Torq® tehnologija motora omogućuje visoku snagu uz smanjenu potrošnju goriva i niže emisije
- SmartCarb™ sustav automatski kompenzira začepljenje filtra, održavajući optimalnu snagu
- Active Air Filtration™ dvostupanjski sustav filtracije značajno produljuje radni vijek uređaja
- DuraStarter™ zaganjalnik praktički ne zahtijeva održavanje zahvaljujući zabrtvljenom dizajnu
- Poly-V remen osigurava bolje prenošenje snage i manje potrebe za zatezanjem

Maksimalna prilagodljivost u različitim primjenama

K770 SmartGuard je idealan za rezanje betona, asfalta, građevinskih blokova, rubnika, pločnika t

Specifikacije

Snaga motora	3,7 kw
Težina	11,2 kg
Vrsta motora	2-taktni motor
Maks. dubina reza	125 mm
Promjer rezne ploče	350 mm
Razina buke	101 dB(A)
Provrt ploče kod priрубnice	20/25,4 mm
Promjer osovine	25.4/20 mm
Maksimalna debljina oštice	5 mm
Marka	Husqvarna
Rashladna tekućina	Mokro
Cilindri	1
Hlađenje motora	Ventilator/Zrak
Emisije ispušnih plinova (CO ₂ EU V)	711 g/kWh
Volumen spremnika goriva	0.9 l
Maksimalna snaga motora	9300 rpm
Brzina pri maksimalnoj snazi	9000 rpm
Broj udaraca	2-stroke engine
Izlazna snaga	3.7 kW
Maksimalni broj obrtaja izlaznog vratila	4700 rpm
Obodna brzina, maks	90 m/s
Izvor energije	Benzin
Visina proizvoda	429 mm
Duljina proizvoda	769 mm
Širina proizvoda	225 mm
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	115 dB(A)
Razina zvučne snage, izmjerena	113 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera	101 dB(A)
Pokretač	Ručna vrpca s oprugom
Jedinica	Komad / Svaki
Vibracije na lijevoj/prednjoj ručki	2.1 m/s ²
Vibracije desna/stražnja ručka	2.0 m/s ²
Priključak za vodu	Gardena muški
Maksimalni tlak vode	10 bar

e za polaganje kabela. Laka magnezijska zaštita rezne ploče omogućuje jednostavnije rezanje s kontinuiranim podešavanjem položaja. Uređaj prihvaća rezne ploče promjera 350 mm s provrtom od 20 mm ili 25,4 mm zahvaljujući okretnoj prirubnici.

Uređaj je opremljen progresivnim vodenim ventilom za precizno podešavanje količine vode što osigurava učinkovito vezanje prašine uz minimalnu potrošnju vode. Gardena priključak omogućuje jednostavno spajanje na vodovod za mokro rezanje.

Jednostavno održavanje i dugotrajna pouzdanost

K770 SmartGuard je projektiran za duge intervale održavanja. Poluautomatski SmartTension sustav smanjuje rizik od nedovoljne ili prekomjerne napetosti remena. Novo dizajnirano kućište od lijevanog magnezija s trotočkovnim spojem za pričvršćivanje rezne glave omogućuje veću torzijsku krutost. Zabrtvljeni prijenos sprječava ulazak prašine, čime se značajno smanjuje trošenje komponenti.
