



(slika je simbolična)

Pila za tračnice Husqvarna K 1270 Rail

Kategorija: [Benzinske pile](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 4.037,16 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 3.229,72 €**Cijena bez PDV-a: **od 2.583,78 €****Dostupnost na upit**

K 1270 Rail je specijalizirana benzinska pila namijenjena za precizno rezanje tračnica. Dostupna u dvije verzije (RA 10 i RA 10 S), pogodna za Vignole i žljebaste tračnice. Opremljena snažnim 2-taktnim motorom od 5,8 kW s niskom emisijom ispušnih plinova, omogućava maksimalnu dubinu rezanja do 145 mm. Sustav protiv vibracija osigurava udobnost pri radu, dok dvostruka mogućnost rezanja čini ovaj alat izuzetno svestranim.

Benzinska pila za tračnice K 1270 Rail - vrhunska preciznost i snaga

K 1270 Rail je profesionalna benzinska pila specijalno dizajnirana za rad na tračnicama, bilo da se radi o Vignole ili žljebastim tipovima. Dostupna je u dvije verzije (RA 10 i RA 10 S) koje se prilagođavaju različitim zahtjevima rezanja.

Glavne prednosti

- Moćan 2-taktni motor od 5,8 kW s maksimalnom snagom pri 9300 okretaja
- Maksimalna dubina rezanja od 145 mm
- Patentirani X-torq™ motor osigurava visoku snagu uz niske emisije ispušnih plinova
- Inteligentni sustav filtracije zraka produžuje životni vijek alata

Jednostavno rukovanje i precizno rezanje

Dodatak RA 10 koji dolazi u standardnoj opremi omogućava savršene pravokutne rezove i mogućnost rezanja s obje strane tračnice. Brzo i stabilno pričvršćivanje na tračnicu osigurava preciznost u svakom trenutku.

Jedinstveni dizajn rasplinjača, cilindra i digitalnog sustava paljenja, uz zračni čistač i dekompresijski ventil, garantiraju lako pokretanje čak i u zahtjevnim uvjetima.

Udobnost i dugotrajnost

- Sustav protiv vibracija smanjuje umor operatera tijekom duljeg rada
 - Poly-V remen osigurava bolji prijenos snage i rjeđe zatezanje
 - Zatvoreni prijenosni sustav sprječava ulazak prašine i smanjuje trošenje
 - SmartCarb™ tehnologija održava visoku snagu tijekom cijelog životnog vijeka zračnog filtra
- Bilo da radite na željezničkim tračnicama ili tramvajskim prugama, K 1270 Rail pruža optimalnu kombinaciju snage, preciznosti i pouzdanosti koja je neophodna za profesionalne primjene.

Specifikacije

Izlazna snaga	5.8 kW
Hlađenje motora	Ventilator/Zrak
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	117 dB(A)
Razina zvučne snage, izmjerena	116 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera	104 dB(A)
Maks. dubina reza	145 mm
Priključak za vodu	N/A
Jedinica	Komad / Svaki
Promjer rezne ploče	350 mm / 400 mm
Provrt ploče kod prirubnice	20/25,4 mm
Širina proizvoda	241 mm
Snaga motora	5,8 kW
Težina	16 kg
Marka	Husqvarna
Maksimalni broj obrtaja izlaznog vratila	4300 rpm / 4700 rpm
Izvor energije	Benzin
Visina proizvoda	439 mm / 476 mm
Duljina proizvoda	742 mm / 771 mm
Promjer osovine	25.4 mm
Rashladna tekućina	Mokro
Verzija alata	RA 10 / RA 10 S
Prekidač stezaljke	Ne
Širina glave, max	135 mm / 85 mm
Maksimalna debljina oštrice	5 mm
Maksimalna snaga motora	9300 rpm
Brzina pri maksimalnoj snazi	8400 rpm
Obodna brzina, maks	90 m/s
Vrsta tračnice	Vignole šine / Žlijebljeni tračnice
Vibracije na lijevoj/prednjoj ručki	3.4 m/s ² / 4.4 m/s ²
Razina buke	117 dB(A)
Emisije ispušnih plinova (CO ₂ EU V)	726 g/kWh
Vibracije desna/stražnja ručka	3.5 m/s ² / 3.9 m/s ²
Vrsta motora	2-taktni motor
Broj udaraca	2-stroke engine
Pokretač	Ručna vrpca s oprugom
Volumen spremnika goriva	1.25 l
Cilindri	1