

Datum: 18.06.2025**Porezni br.:** SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Brusilica za beton PG 5 S

Kategorija: [Brusilice za beton](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **13.888,89 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **10.416,67 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **8.333,34 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna PG 5 S je profesionalna brusilica s tri brušuća diska promjera 230 mm za efikasno brušenje betona i drugih površina. Opremljena je zatvorenim sustavom brušenja s 1000 sati rada bez održavanja i zaštićenom elektronikom. Zahvaljujući EZchange™ tehnologiji omogućuje brzu zamjenu dijamantnih alata, a podesiv pritisak brušenja (do 80 kg) osigurava optimalne rezultate na različitim površinama.

Profesionalna brusilica Husqvarna PG 5 S

Husqvarna PG 5 S je vrhunska brusilica za beton dizajnirana za profesionalnu uporabu s fokusom na dugotrajnost, učinkovitost i ergonomiju. Sa širinom brušenja od 515 mm i tri brušuća diska, ovaj stroj omogućuje visoku produktivnost uz minimalan napor.

Izdržljiva konstrukcija za profesionalnu upotrebu

Zatvorena brusna glava s 1000 sati intervala održavanja sprječava prodor prašine i vode, značajno produžujući životni vijek stroja. Električna kutija je posebno zaštićena od prašine s vanjskom tehnologijom hlađenja, osiguravajući pouzdanost električnih komponenti.

Optimalno upravljanje i ergonomija

- Robusna čelična plutajuća zaštita automatski prati površinu poda za optimalno prikupljanje prašine
- Podesivi rukohvat omogućuje ergonomski položaj za različite operatere
- EZchange™ sustav za brzu i jednostavnu zamjenu dijamantnih alata bez posebnog alata
- Opcijski utezi omogućuju podešavanje pritiska brušenja u tri položaja (do 80 kg)

Praktičnost i mobilnost

Dizajn s brzim spojnicama omogućuje jednostavan transport i stane u većinu standardnih vozila. Sa snagom motora od 2,2 kW i naponom 200-240 V, PG 5 S pruža impresivne performanse uz relativno nisku razinu buke od 73,8 dB(A). Husqvarna Fleet Services™ kompatibilnost omogućuje praćenje stroja kroz digitalnu uslugu za upravljanje imovinom temeljenu na oblaku, pružajući ključne podatke o performansama i održavanju.

Specifikacije

Širina brušenja	515 mm
Broj brusnih diskova	3
Promjer brusnog diska	230 mm
Težina	169 kg
Snaga motora	2,2 kw
Faze	1 ph
Napon	230 V
Preporučeni sakupljač prašine	DE 130H, T4000, C3000
Smjer rotacije	Oba smjera
Hlađenje motora	Ventilator/Zrak
Frekvencija	50-60 Hz