

Datum: 24.06.2025**Porezni br.:** SI 69280975**Telefon:** +385 21 283 349**E-mail:** info@copco.hr**WWW:** www.copco.hr

(slika je simbolična)

Brusilica za beton PG 6 S

Kategorija: [Brusilice za beton](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **29.166,67 €**Cijena s popustom s PDV-om: **21.875,00 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **17.500,00 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna PG 6 S, profesionalna brusilica za podove s tri brusna diska promjera 230 mm. Posebno dizajnirana zatvorena glava s održavanjem svakih 1000 sati sprječava prodor prašine. Snažni trofazni motor od 7,5 kW omogućava širinu brušenja od 600 mm uz prilagodljiv pritisak. Brzo mijenjanje alata pomoću EZchange™ sustava i ergonomski podesiva ručka osiguravaju učinkovitost i udobnost pri dugotrajnom radu.

Husqvarna PG 6 S - Profesionalna brusilica za podove

Husqvarna PG 6 S je robusna industrijska brusilica za podove dizajnirana za profesionalne korisnike koji zahtijevaju pouzdanost i učinkovitost u zahtjevnim uvjetima rada.

Napredna zaštita i dugotrajnost

- Zatvorena glava za brušenje s intervalom održavanja od 1000 sati sprječava prodor prašine i vode te štiti ključne komponente
- Zaštićena elektronika u prašinom zabrtvljenoj kutiji s vanjskom tehnologijom hlađenja osigurava dulji vijek trajanja
- Robusna čelična plutajuća zaštita prati površinu poda za optimalno skupljanje prašine bez potrebe za podešavanjem

Ergonomija i učinkovitost

- Podesiva ručka omogućuje ergonomski položaj za različite operatere
- EZchange™ sustav omogućuje brzu i jednostavnu zamjenu dijamantnih alata
- Nosači alata mogu se brzo otpustiti bez potrebe za posebnim alatima

Prilagodljiva snaga i kontrola

Brusilica dolazi s opcijskim utezima koji omogućuju podešavanje pritiska brušenja u tri unaprijed postavljena položaja, što je ključno za profesionalne brusače. Utezi također olakšavaju nagnjanje stroja tijekom rada.

Digitalna integracija

Husqvarna PG 6 S je kompatibilna s Husqvarna Fleet Services™, digitalnom uslugom upravljanja opremom koja prikuplja i prikazuje ključne podatke o stroju. Senzori mogu biti ugrađeni ili naknadno postavljeni na vanjski dio stroja.

Specifikacije

Širina brušenja	600 mm
Broj brusnih diskova	3
Promjer brusnog diska	230 mm
Težina	335 kg
Snaga motora	7,5 kw
Napon	400 V
Faze	3 ph
Nazivna struja	16 A
Frekvencija	50-60 Hz
Hlađenje motora	Ventilator/Zrak
Smjer rotacije	Oba smjera
Preporučeni sakupljač prašine	DE 130H, T4000, C3000