

Datum: 19.06.2026



## Bušilica na postolju DMS 160 AT

(slika je simbolična)

Kategorija: [Bušilice sa stalcima](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 1.334,20 €

Cijena bez PDV-a: **1.067,36 €****Dostupnost na upit**

DMS 160 AT je svestrana bušilica na postolju koja nudi maksimalnu učinkovitost pri bušenju betona i drugih građevinskih materijala. S promjerom bušenja do 120 mm i mogućnošću nagnjanja stupa, ova bušilica osigurava precizno bušenje u različitim uvjetima rada. Opremljena je LED indikatorom opterećenja i zaštitom od preopterećenja za optimalne rezultate i dugotrajnost.

### Profesionalna bušilica na postolju za zahtjevne projekte

DMS 160 AT je snažna bušilica na postolju koja kombinira vrhunsku izvedbu s praktičnošću, omogućujući vam izvođenje raznovrsnih zadataka bušenja s maksimalnom učinkovitošću.

#### Ključne prednosti

- Nagibni stup s mogućnošću podešavanja od 0 do 90 stupnjeva za precizno bušenje pod različitim kutovima
- Snažni motor od 1,55 kW za bušenje promjera do 120 mm
- LED indikator opterećenja koji omogućuje operateru rad pod optimalnim pritiskom za najbolje rezultate
- Zaštita od preopterećenja koja produljuje životni vijek alata i povećava produktivnost
- Maksimalna duljina putovanja od 600 mm za raznolike primjene

#### Višestrukе primjene

DMS 160 AT je idealan za različite građevinske i instalacijske primjene:

- Bušenje ventilacijskih kanala
- Izrada otvora za cijevi i kablove u betonu i drugim materijalima
- Šivno bušenje - bušenje više rupa jedne pored druge za stvaranje većih otvora
- Precizno bušenje pod različitim kutovima zahvaljujući nagibnom stupu

S brzinom vretena od 1100 okretaja u minuti i mogućnošću mokrog bušenja kroz priključak za vodu, ova bušilica na postolju nudi optimalnu kombinaciju snage, preciznosti i praktičnosti za profesionalne korisnike.

### Specifikacije

Promjer bušenja	120 mm
Duljina hoda	600 mm
Nagib stupa	0-90°
Postavljanje stupa	Nagibno
Navojno vreteno, unutarnje	G 1/2"
OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Elektro
Snaga motora	1.55 kW
Napon	220-240 V
Nazivna struja	6 A
Faze	1 f
Frekvencija	50 Hz
Vodni priključak	G 1 / 4"
Navojno vreteno, vanjsko	1 1/4" 7 UNC
Broj brzina mjenjača	1
Najveći tlak vode	8 bar
Bruto težina artikla	14,000 g
Preporučeni promjer svrdla, min	25 mm
Težina	12 kg
Konfiguracija proizvoda	DRILL MOTOR DMS 160 AT 220-240 V   1-ph   EU   w. el cb