CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.11.2026



(slika je simbolična)

Bušilica na postolju DMS 160 AT

Kategorija: Bušilice sa stalcima
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 1.334,20 €
Cijena bez PDV-a: **1.067,36 €**

Dostupnost na upit

DMS 160 AT je svestrana bušilica na postolju koja nudi maksimalnu učinkovitost pri bušenju betona i drugih građevinskih materijala. S promjerom bušenja do 120 mm i mogućnošću naginjanja stupa, ova bušilica osigurava precizno bušenje u različitim uvjetima rada. Opremljena je LED indikatorom opterećenja i zaštitom od preopterećenja za optimalne rezultate i dugotrajnost.

Profesionalna bušilica na postolju za zahtjevne projekte

DMS 160 AT je snažna bušilica na postolju koja kombinira vrhunsku izvedbu s praktičnošću, omogućujući vam izvođenje raznovrsnih zadataka bušenja s maksimalnom učinkovitošću.

Ključne prednosti

• Nagibni stup s mogućnošću podešavanja od 0 do 90 stupnjeva za precizno bušenje pod različitim kutovima
• Snažni motor od 1,55 kW za bušenje promjera do 120 mm
• LED indikator opterećenja koji omogućuje operateru rad pod optimalnim pritiskom za najbolje rezultate
• Zaštita od preopterećenja koja produljuje životni vijek alata i povećava produktivnost
• Maksimalna duljina putovanja od 600 mm za raznolike primjene

Višestruke primjene

DMS 160 AT je idealan za različite građevinske i instalacijske primjene:
• Bušenje ventilacijskih kanala
• Izrada otvora za cijevi i kablove u betonu i drugim materijalima
• Šivno bušenje - bušenje više rupa jedne pored druge za stvaranje većih otvora
• Precizno bušenje pod različitim kutovima zahvaljujući nagibnom stupu
S brzinom vretena od 1100 okretaja u minuti i mogućnošću mokrog bušenja kroz priključak za vodu, ova bušilica na postolju nudi optimalnu kombinaciju snage, preciznosti i praktičnosti za profesionalne korisnike.

Specifikacije

Promjer bušenja	120 mm
Duljina hoda	600 mm
Nagib stupa	0-90º
Postavljanje stupa	Nagibno
Navojno vreteno, unutarnje	G 1/2"
OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Elektro
Snaga motora	1.55 kW
Napon	220-240 V
Nazivna struja	6 A
Faze	1 f
Frekvencija	50 Hz
Vodni priključak	G 1 / 4"
Navojno vreteno, vanjsko	1 1/4" 7 UNC
Broj brzina mjenjača	1
Najveći tlak vode	8 bar
Bruto težina artikla	14,000 g
Preporučeni promjer svrdla, min	25 mm
Težina	12 kg
Konfiguracija proizvoda	DRILL MOTOR DMS 160 AT 220-240 V | 1-ph | EU | w. el cb