

Datum: 12.04.2026



(slika je simbolična)

## [Bušilica na postolju DMS 160 AT](#)

Kategorija: [Bušilice sa stalcima](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **1.584,36 €**Cijena s popustom s PDV-om: **1.267,49 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.013,99 €****Dostupnost na upit**

DMS 160 AT je svestrana bušilica na postolju koja nudi maksimalnu učinkovitost pri bušenju betona i drugih građevinskih materijala. S promjerom bušenja do 120 mm i mogućnošću nagnjanja stupa, ova bušilica osigurava precizno bušenje u različitim uvjetima rada. Opremljena je LED indikatorom opterećenja i zaštitom od preopterećenja za optimalne rezultate i dugotrajnost.

### Profesionalna bušilica na postolju za zahtjevne projekte

DMS 160 AT je snažna bušilica na postolju koja kombinira vrhunsku izvedbu s praktičnošću, omogućujući vam izvođenje raznovrsnih zadataka bušenja s maksimalnom učinkovitošću.

#### Ključne prednosti

- Nagibni stup s mogućnošću podešavanja od 0 do 90 stupnjeva za precizno bušenje pod različitim kutovima
- Snažni motor od 1,55 kW za bušenje promjera do 120 mm
- LED indikator opterećenja koji omogućuje operateru rad pod optimalnim pritiskom za najbolje rezultate
- Zaštita od preopterećenja koja produljuje životni vijek alata i povećava produktivnost
- Maksimalna duljina putovanja od 600 mm za raznolike primjene

#### Višestruke primjene

DMS 160 AT je idealan za različite građevinske i instalacijske primjene:

- Bušenje ventilacijskih kanala
- Izrada otvora za cijevi i kablove u betonu i drugim materijalima
- Šivno bušenje - bušenje više rupa jedne pored druge za stvaranje većih otvora
- Precizno bušenje pod različitim kutovima zahvaljujući nagibnom stupu

S brzinom vretena od 1100 okretaja u minuti i mogućnošću mokrog bušenja kroz priključak za vodu, ova bušilica na postolju nudi optimalnu kombinaciju snage, preciznosti i praktičnosti za profesionalne korisnike.

### Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Nagib stupa	0-90°
Postavljanje stupa	Nagibno
Navojno vreteno, unutarnje	G 1/2"
OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Vodni priključak	G 1 / 4"
Navojno vreteno, vanjsko	1 1/4" 7 UNC
Broj brzina mjenjača	1
Nazivna struja	6 A
Najveći tlak vode	8 bar
Bruto težina artikla	14,000 g
Preporučeni promjer svrdla, min	25 mm
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	89 dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage	102 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	103 dB(A)
Širina ambalaže	220 mm
Širina veličine proizvoda	230 mm
Duljina veličine proizvoda	280 mm
Visina ambalaže	380 mm
Visina veličine proizvoda	900 mm
Duljina ambalaže	920 mm
	DRILL MOTOR
Konfiguracija proizvoda	DMS 160 AT
	220-240 V   1-ph
	EU   w. el cb
Snaga motora	1.55 kW
Frekvencija	50 Hz
Napon	220-240 V
Težina	12 kg
Promjer bušenja	120 mm
Faze	1 f
Duljina hoda	600 mm