

Datum: 28.05.2026



Bušilica na postolju DMS 160 AT

(slika je simbolična)

Kategorija: [Bušilice sa stalcima](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 1.334,20 €

Cijena bez PDV-a: **1.067,36 €****Dostupnost na upit**

DMS 160 AT je svestrana bušilica na postolju koja nudi maksimalnu učinkovitost pri bušenju betona i drugih građevinskih materijala. S promjerom bušenja do 120 mm i mogućnošću nagnjanja stupa, ova bušilica osigurava precizno bušenje u različitim uvjetima rada. Opremljena je LED indikatorom opterećenja i zaštitom od preopterećenja za optimalne rezultate i dugotrajnost.

Profesionalna bušilica na postolju za zahtjevne projekte

DMS 160 AT je snažna bušilica na postolju koja kombinira vrhunsku izvedbu s praktičnošću, omogućujući vam izvođenje raznovrsnih zadataka bušenja s maksimalnom učinkovitošću.

Ključne prednosti

- Nagibni stup s mogućnošću podešavanja od 0 do 90 stupnjeva za precizno bušenje pod različitim kutovima
- Snažni motor od 1,55 kW za bušenje promjera do 120 mm
- LED indikator opterećenja koji omogućuje operateru rad pod optimalnim pritiskom za najbolje rezultate
- Zaštita od preopterećenja koja produljuje životni vijek alata i povećava produktivnost
- Maksimalna duljina putovanja od 600 mm za raznolike primjene

Višestruke primjene

DMS 160 AT je idealan za različite građevinske i instalacijske primjene:

- Bušenje ventilacijskih kanala
- Izrada otvora za cijevi i kablove u betonu i drugim materijalima
- Šivno bušenje - bušenje više rupa jedne pored druge za stvaranje većih otvora
- Precizno bušenje pod različitim kutovima zahvaljujući nagibnom stupu

S brzinom vretena od 1100 okretaja u minuti i mogućnošću mokrog bušenja kroz priključak za vodu, ova bušilica na postolju nudi optimalnu kombinaciju snage, preciznosti i praktičnosti za profesionalne korisnike.

Specifikacije

| | |
|---------------------------------|---|
| Promjer bušenja | 120 mm |
| Duljina hoda | 600 mm |
| Nagib stupa | 0-90° |
| Postavljanje stupa | Nagibno |
| Navojno vreteno, unutarnje | G 1/2" |
| OEEO klasificirano | Da |
| Izvor napajanja | Elektro |
| Snaga motora | 1.55 kW |
| Napon | 220-240 V |
| Nazivna struja | 6 A |
| Faze | 1 f |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Vodni priključak | G 1 / 4" |
| Navojno vreteno, vanjsko | 1 1/4" 7 UNC |
| Broj brzina mjenjača | 1 |
| Najveći tlak vode | 8 bar |
| Bruto težina artikla | 14,000 g |
| Preporučeni promjer svrdla, min | 25 mm |
| Težina | 12 kg |
| Konfiguracija proizvoda | DRILL MOTOR DMS 160 AT 220-240 V 1-ph EU w. el cb |