

Datum: 19.06.2026



(slika je simbolična)

Bušilica na stalku DMS 160 A

Kategorija: [Bušilice sa stalcima](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 1.201,76 €

Cijena bez PDV-a: **961,41 €****Dostupnost na upit**

DMS 160 A je profesionalna bušilica na stalku s LED indikatorom opterećenja koji omogućuje operateru postizanje maksimalne učinkovitosti. Opremljena je zaštitom od preopterećenja za produljeni vijek trajanja. Idealna za bušenje ventilacijskih kanala, rupa za cijevi i kabele, te za izradu otvora bušenjem više rupa jedne pored druge.

DMS 160 A - Profesionalna bušilica na stalku

DMS 160 A je robusna i pouzdana bušilica na stalku s fiksnom ugradnjom, dizajnirana za precizno i učinkovito bušenje u građevinskim materijalima. S motorom snage 1,55 kW i promjerom bušenja do 120 mm, idealna je za profesionalnu upotrebu na raznim građevinskim projektima.

Napredne značajke

- **LED indikator opterećenja** - prikazuje opterećenje stroja i omogućuje operateru bušenje s maksimalnim pritiskom za optimalnu učinkovitost
- **Zaštita od preopterećenja** - značajno povećava produktivnost i produljuje životni vijek alata
- **Mokro hlađenje** - sustav za hlađenje vodom s priključkom G 1/4" i maksimalnim tlakom vode od 8 bara
- **Zračno hlađenje motora** - osigurava optimalnu radnu temperaturu i dugotrajan rad

Primjene

DMS 160 A posebno je prilagođena za:

- Bušenje ventilacijskih kanala i otvora za razne instalacije
- Izrada preciznih rupa za cijevi i kabele
- Bušenje po šivovima - izrada većih otvora bušenjem više rupa jedne pored druge
- Rad na zahtjevnim građevinskim projektima gdje je potrebna preciznost

Tehničke prednosti

S brzinom vretena od 1100 o/min, ova bušilica pruža optimalan odnos snage i preciznosti. Ergonomski dizajn s visinom od 840 mm, duljinom od 280 mm i širinom od 230 mm omogućuje jednostavno rukovanje i transport, unatoč težini od 10,5 kg.

Specifikacije

Promjer bušenja	120 mm
Duljina hoda	600 mm
Postavljanje stupa	Fiksirano
Navojno vreteno, unutarnje	G 1/2"
Izvor napajanja	Elektro
Nazivna struja	6 A
Vodni priključak	G 1 / 4"
Snaga motora	1.55 kW
Frekvencija	50 Hz
Navojno vreteno, vanjsko	1 1/4" 7 UNC
Napon	220-240 V
Faze	1 f
Broj brzina mjenjača	1
Najveći tlak vode	8 bar
Bruto težina artikla	13,000 g
Preporučeni promjer svrdla, min	25 mm
Konfiguracija proizvoda	DRILL MOTOR DMS 160 A 220-240 V 1-ph EU w. el cb
Težina	10.5 kg