

Datum: 12.04.2026

Bušilica na stalku DMS 160 A

(slika je simbolična)

Kategorija: [Bušilice sa stalcima](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **1.411,17 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **1.128,93 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **903,14 €****Dostupnost na upit**

DMS 160 A je profesionalna bušilica na stalku s LED indikatorom opterećenja koji omogućuje operateru postizanje maksimalne učinkovitosti. Opremljena je zaštitom od preopterećenja za produljeni vijek trajanja. Idealna za bušenje ventilacijskih kanala, rupa za cijevi i kabele, te za izradu otvora bušenjem više rupa jedne pored druge.

DMS 160 A - Profesionalna bušilica na stalku

DMS 160 A je robusna i pouzdana bušilica na stalku s fiksnom ugradnjom, dizajnirana za precizno i učinkovito bušenje u građevinskim materijalima. S motorom snage 1,55 kW i promjerom bušenja do 120 mm, idealna je za profesionalnu upotrebu na raznim građevinskim projektima.

Napredne značajke

- **LED indikator opterećenja** - prikazuje opterećenje stroja i omogućuje operateru bušenje s maksimalnim pritiskom za optimalnu učinkovitost
- **Zaštita od preopterećenja** - značajno povećava produktivnost i produljuje životni vijek alata
- **Mokro hlađenje** - sustav za hlađenje vodom s priključkom G 1/4" i maksimalnim tlakom vode od 8 bara
- **Zračno hlađenje motora** - osigurava optimalnu radnu temperaturu i dugotrajan rad

Primjene

DMS 160 A posebno je prilagođena za:

- Bušenje ventilacijskih kanala i otvora za razne instalacije
- Izrada preciznih rupa za cijevi i kabele
- Bušenje po šivovima - izrada većih otvora bušenjem više rupa jedne pored druge
- Rad na zahtjevnim građevinskim projektima gdje je potrebna preciznost

Tehničke prednosti

S brzinom vretena od 1100 o/min, ova bušilica pruža optimalan odnos snage i preciznosti. Ergonomski dizajn s visinom od 840 mm, duljinom od 280 mm i širinom od 230 mm omogućuje jednostavno rukovanje i transport, unatoč težini od 10,5 kg.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Nagib stupa	-
Postavljanje stupa	Fiksirano
Navojno vreteno, unutarnje	G 1/2"
OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Vodni priključak	G 1 / 4"
Navojno vreteno, vanjsko	1 1/4" 7 UNC
Broj brzina mjenjača	1
Nazivna struja	6 A
Najveći tlak vode	8 bar
Bruto težina artikla	13,000 g
Preporučeni promjer svrdla, min	25 mm
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	89 dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage	102 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	103 dB(A)
Širina ambalaže	210 mm
Širina veličine proizvoda	230 mm
Duljina veličine proizvoda	280 mm
Visina ambalaže	370 mm
Visina veličine proizvoda	840 mm
Duljina ambalaže	920 mm
Konfiguracija proizvoda	DRILL MOTOR DMS 160 A 220-240 V 1-ph EU w. el cb
Snaga motora	1.55 kW
Frekvencija	50 Hz
Napon	220-240 V
Težina	10.5 kg
Promjer bušenja	120 mm
Faze	1 f
Duljina hoda	600 mm