

Datum: 25.02.2026**Porezni br.:** SI 69280975**Telefon:** +385 21 283 349**E-mail:** info@copco.hr**WWW:** www.copco.hr

(slika je simbolična)

Bušilica na stalku DMS 240Kategorija: [Bušilice sa stalcima](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **3.265,64 €**Cijena s popustom s PDV-om: **2.285,94 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.828,75 €****Dostava 1-3 dana**

DMS 240 bušilica na stalku - profesionalni alat s optimalnom brzinom bušenja zahvaljujući jednostrukom i dvostrukom prijenosu. Lagana aluminijska osnovna ploča s integriranom vakuumskom osnovom omogućuje brzu instalaciju bez oštećenja površine. Oprema uključuje zaštitu od preopterećenja i transportne kotače za laku pokretljivost. Idealna za kutno i horizontalno bušenje do 250 mm.

DMS 240 - Profesionalna bušilica na stalku

Bušilica na stalku DMS 240 predstavlja savršeno rješenje za zahtjevno bušenje betona i drugih građevinskih materijala s kapacitetom bušenja do 250 mm. Snažni motor od 2,4 kW osigurava pouzdanost i učinkovitost u najzahtjevnijim uvjetima rada.

Ključne značajke

- Optimalna brzina bušenja s dvostrukim mjenjačem (390/890 okretaja u minuti)
- Lagana aluminijska osnovna ploča s integriranom vakuumskom osnovom
- Zaštita od preopterećenja produljuje životni vijek uređaja
- Kutno bušenje od 0 do 60 stupnjeva s kontinuiranim namještanjem
- Mogućnost horizontalnog bušenja
- Transportni kotači za jednostavno premještanje

Svestrane primjene

DMS 240 je idealan za različite vrste bušenja:

- Bušenje ventilacijskih kanala
- Instalacije cijevi i kablova
- Šivano bušenje za stvaranje većih otvora
- Bušenje za odvođe vode

Tehničke prednosti

Sustav za hlađenje vodom (mokro bušenje) s priključkom G 1/4" osigurava optimalne uvjete rada i produljuje životni vijek dijamantnih kruna. Maksimalni tlak vode od 8 bara omogućuje učinkovito hlađenje i ispiranje tijekom bušenja. Snažni jednofazni motor s zračnim hlađenjem osigurava maksimalnu učinkovitost i dugotrajnost, dok unutarnji navoj vratila G 1/2" i vanjski rezni navoj 1 1/4" 7 UNC omogućuju kompatibilnost s različitim nastavcima za bušenje.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Nagib stupa	0-60°
Postavljanje stupa	Nagibno
Navojno vreteno, unutarnje	G 1/2"
OEEO klasificirano	Da
Preporučeni promjer svrdla, min	0 mm
Izvor napajanja	Žični
Vodni priključak	G 1 / 4"
Duljina ambalaže	1,150 mm
Navojno vreteno, vanjsko	1 1/4" 7 UNC
Visina veličine proizvoda	1,052 mm
Broj brzina mjenjača	2
Najveći tlak vode	8 bar
Nazivna struja	10 A
Bruto težina artikla	34,000 g
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	90 dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage	106 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	107 dB(A)
Širina veličine proizvoda	266 mm
Visina ambalaže	330 mm
Širina ambalaže	530 mm
Duljina veličine proizvoda	545 mm
Konfiguracija proizvoda	DRILL MOTOR DMS 240 220-240 V 1-ph 50 Hz EU
Snaga motora	2.4 kW
Frekvencija	50 Hz
Napon	220-240 V
Težina	27.5 kg
Promjer bušenja	250 mm
Faze	1 f
Duljina hoda	685 mm