

Datum: 21.06.2026



(slika je simbolična)

Bušilica na stalku DMS 240

Kategorija: [Bušilice sa stalcima](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 2.440,91 €

Cijena bez PDV-a: **1.952,73 €****Dostava 1-3 dana**

DMS 240 bušilica na stalku - profesionalni alat s optimalnom brzinom bušenja zahvaljujući jednostrukom i dvostrukom prijenosu. Lagana aluminijska osnovna ploča s integriranom vakuumskom osnovom omogućuje brzu instalaciju bez oštećenja površine. Oprema uključuje zaštitu od preopterećenja i transportne kotače za laku pokretljivost. Idealna za kutno i horizontalno bušenje do 250 mm.

DMS 240 - Profesionalna bušilica na stalku

Bušilica na stalku DMS 240 predstavlja savršeno rješenje za zahtjevno bušenje betona i drugih građevinskih materijala s kapacitetom bušenja do 250 mm. Snažni motor od 2,4 kW osigurava pouzdanost i učinkovitost u najzahtjevnijim uvjetima rada.

Ključne značajke

- Optimalna brzina bušenja s dvostrukim mjenjačem (390/890 okretaja u minuti)
- Lagana aluminijska osnovna ploča s integriranom vakuumskom osnovom
- Zaštita od preopterećenja produljuje životni vijek uređaja
- Kutno bušenje od 0 do 60 stupnjeva s kontinuiranim namještanjem
- Mogućnost horizontalnog bušenja
- Transportni kotači za jednostavno premještanje

Svestrane primjene

DMS 240 je idealan za različite vrste bušenja:

- Bušenje ventilacijskih kanala
- Instalacije cijevi i kablova
- Šivano bušenje za stvaranje većih otvora
- Bušenje za odvođe vode

Tehničke prednosti

Sustav za hlađenje vodom (mokro bušenje) s priključkom G 1/4" osigurava optimalne uvjete rada i produljuje životni vijek dijamantnih kruna. Maksimalni tlak vode od 8 bara omogućuje učinkovito hlađenje i ispiranje tijekom bušenja. Snažni jednofazni motor s zračnim hlađenjem osigurava maksimalnu učinkovitost i dugotrajnost, dok unutarnji navoj vratila G 1/2" i vanjski rezni navoj 1 1/4" 7 UNC omogućuju kompatibilnost s različitim nastavcima za bušenje.

Specifikacije

Promjer bušenja	250 mm
Nagib stupa	0-60°
Duljina hoda	685 mm
Postavljanje stupa	Nagibno
Snaga motora	2.4 kW
Napon	220-240 V
Izvor napajanja	Elektro
Nazivna struja	10 A
Frekvencija	50 Hz
Faze	1 f
Vodni priključak	G 1 / 4"
Navojno vreteno, vanjsko	1 1/4" 7 UNC
Broj brzina mjenjača	2
Najveći tlak vode	8 bar
Izmjerena razina zvučne snage	106 dB(A)
Težina	27.5 kg
	DRILL MOTOR DMS
Konfiguracija proizvoda	240 220-240 V 1-ph 50 Hz EU