

Datum: 24.03.2026**Porezni br.:** SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Bušilica za krune DM 370Kategorija: [Pogonski motori za bušenje](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **2.931,09 €**Cijena s popustom s PDV-om: **2.051,76 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.641,41 €****Dostupnost na upit**

DM 370 profesionalna bušilica za krune s tri brzine i snagom od 3,2 kW idealna za bušenje otvora promjera 25-250 mm. Opremljena zračnim hlađenjem motora i električnim pogonom, pruža maksimalnu brzinu do 1630 rpm. Sadrži indikator opterećenja, zaštitu od preopterećenja Elgard™, funkciju Smart Start®, i podržava mokro bušenje za optimalne rezultate u svim uvjetima. Robusno aluminijsko kućište osigurava dugotrajnost.

Profesionalna bušilica za krune DM 370

DM 370 je snažna profesionalna bušilica za krune s električnim motorom snage 3,2 kW, dizajnirana za zahtjevne zadatke bušenja betona i drugih tvrdih materijala s promjerom bušenja od 25 do 250 mm.

Glavne značajke

- Robusno aluminijsko kućište s zaštitnom ručkom otporno na grubo rukovanje
- 3-brzinski mjenjač s optimalnim RPM-ovima (550/1070/1630 rpm) za različite promjere bušenja
- LED indikator opterećenja za optimalan pritisak i najbolje rezultate
- Sustav Elgard™ koji pulsiranjem upozorava na preopterećenje
- Smart Start® funkcija koja prepolovljuje brzinu za lakšu izradu početne rupe
- Opcija brzog spajanja na stalak za bušenje

Napredna tehnologija

Ugrađena povezivost s Husqvarna Fleet Services™ pruža analitiku podataka i uvid u stanje stroja. Brzo odvojiva podloška omogućuje jednostavno uklanjanje kruna, dok funkcionalni dizajn osigurava lak pristup i održavanje.

Tehnički podaci

- Hlađenje motora: zračno
- Maksimalni tlak vode: 3 bara
- Napon: 220-240 V / 50 Hz
- Težina: 13,5 kg
- Dimenzije (D×Š×V): 546×138×185 mm

Svestranost primjene

DM 370 je savršen za različite načine bušenja: vertikalno (prema gore i dolje), horizontalno, pod različitim kutevima, za serijsko bušenje otvora, za postavljanje ograda, rukohvata i za odvodnjavanje. Njegova pouzdanost i učinkovitost čine ga nezamjenjivim alatom za profesionalce u građevinarstvu.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Vodni priključak	G 1 / 4"
Brzina vretena u neopterećenom prijenosnom omjeru 2	1.070 vrt/min
Brzina vretena u neopterećenom načinu 3	1.630 vrt/min
Najveći tlak vode	3 bar
Broj brzina mjenjača	3
Bruto težina artikla	16,600 g
Preporučeni promjer svrdla, min	25 mm
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	92 dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage	110 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	112 dB(A)
Širina veličine proizvoda	138 mm
Visina veličine proizvoda	185 mm
Širina ambalaže	255 mm
Visina ambalaže	300 mm
Duljina veličine proizvoda	546 mm
Brzina vretena bez opterećenja stupanj 1	550 vrt/min
Duljina ambalaže	625 mm
Konfiguracija proizvoda	DRILL MOTOR DM 370 220-240 V 1-ph 50 Hz EU
Snaga motora	3.2 kw
Frekvencija	50 Hz
Napon	220-240 V
Težina	13.5 kg
Promjer bušenja	250 mm
Faze	1 f