

Datum: 17.06.2025



(slika je simbolična)

Bušilica za krune DM 370

Kategorija: [Pogonski motori za bušenje](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **2.931,10 €**Cijena s popustom s PDV-om: **2.344,88 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.875,90 €****Dostupnost na upit**

DM 370 profesionalna bušilica za krune s tri brzine i snagom od 3,2 kW idealna za bušenje otvora promjera 25-250 mm. Opremljena zračnim hlađenjem motora i električnim pogonom, pruža maksimalnu brzinu do 1630 rpm. Sadrži indikator opterećenja, zaštitu od preopterećenja Elgard™, funkciju Smart Start®, i podržava mokro bušenje za optimalne rezultate u svim uvjetima. Robusno aluminijsko kućište osigurava dugotrajnost.

Profesionalna bušilica za krune DM 370

DM 370 je snažna profesionalna bušilica za krune s električnim motorom snage 3,2 kW, dizajnirana za zahtjevne zadatke bušenja betona i drugih tvrdih materijala s promjerom bušenja od 25 do 250 mm.

Glavne značajke

- Robusno aluminijsko kućište s zaštitnom ručkom otporno na grubo rukovanje
- 3-brzinski mjenjač s optimalnim RPM-ovima (550/1070/1630 rpm) za različite promjere bušenja
- LED indikator opterećenja za optimalan pritisak i najbolje rezultate
- Sustav Elgard™ koji pulsiranjem upozorava na preopterećenje
- Smart Start® funkcija koja prepolovljuje brzinu za lakšu izradu početne rupe
- Opcija brzog spajanja na stalak za bušenje

Napredna tehnologija

Ugrađena povezivost s Husqvarna Fleet Services™ pruža analitiku podataka i uvid u stanje stroja. Brzo odvojiva podloška omogućuje jednostavno uklanjanje kruna, dok funkcionalni dizajn osigurava lak pristup i održavanje.

Tehnički podaci

- Hlađenje motora: zračno
- Maksimalni tlak vode: 3 bara
- Napon: 220-240 V / 50 Hz
- Težina: 13,5 kg
- Dimenzije (DxŠxV): 546x138x185 mm

Svestranost primjene

DM 370 je savršen za različite načine bušenja: vertikalno (prema gore i dolje), horizontalno, pod različitim kutevima, za serijsko bušenje otvora, za postavljanje ograda, rukohvata i za odvodnjavanje. Njegova pouzdanost i učinkovitost čine ga nezamjenjivim alatom za profesionalce u građevinarstvu.

Specifikacije

Snaga motora	3,2 kW
Napon	230 V
Težina	13,5 kg
Vrsta motora	Električni
Promjer bušenja	25-250 mm
Priključak	G 1/4"
Vanjski navoj	1-1/4"
Razina zvučnog tlaka, dB(A)	92 dB(A)
Razina zvučne snage, dB(A)	110 dB(A)
Marka	Husqvarna
Rashladna tekućina	Mokro
Hlađenje motora	Zrak
Frekvencija	50 Hz
Broj brzina mjenjača	3
Zapremina ulja	0.3 l
Maksimalni broj obrtaja izlaznog vratila	1630 rpm
Faze	1 ph
Izvor energije	Ožičen
Visina proizvoda	185 mm
Duljina proizvoda	546 mm
Širina proizvoda	138 mm
Nazivna struja	16 A
Preporučeni promjer svrdla, min	25 mm
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	112 dB(A)
Razina zvučne snage, izmjerena	110 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera	92 dB(A)
Brzina vretena u praznom hodu brzina 1	550 rpm
Brzina vretena neopterećenog zupčanika 2	1070 rpm
Brzina osovine bez opterećenja, stupanj 3	1630 rpm
Jedinica	Komad / Svaki
Napon	220-240 V
Priključak za vodu	G 1 / 4"
Maksimalni tlak vode	3 bar