

Datum: 12.04.2026



Bušilica za krune DM 370

(slika je simbolična)

Kategorija: [Pogonski motori za bušenje](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **2.931,09 €**Cijena s popustom s PDV-om: **2.051,76 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.641,41 €****Dostupnost na upit**

DM 370 profesionalna bušilica za krune s tri brzine i snagom od 3,2 kW idealna za bušenje otvora promjera 25-250 mm. Opremljena zračnim hlađenjem motora i električnim pogonom, pruža maksimalnu brzinu do 1630 rpm. Sadrži indikator opterećenja, zaštitu od preopterećenja Elgard™, funkciju Smart Start®, i podržava mokro bušenje za optimalne rezultate u svim uvjetima. Robusno aluminijsko kućište osigurava dugotrajnost.

Profesionalna bušilica za krune DM 370

DM 370 je snažna profesionalna bušilica za krune s električnim motorom snage 3,2 kW, dizajnirana za zahtjevne zadatke bušenja betona i drugih tvrdih materijala s promjerom bušenja od 25 do 250 mm.

Glavne značajke

- Robusno aluminijsko kućište s zaštitnom ručkom otporno na grubo rukovanje
- 3-brzinski mjenjač s optimalnim RPM-ovima (550/1070/1630 rpm) za različite promjere bušenja
- LED indikator opterećenja za optimalan pritisak i najbolje rezultate
- Sustav Elgard™ koji pulsiranjem upozorava na preopterećenje
- Smart Start® funkcija koja prepolovljuje brzinu za lakšu izradu početne rupe
- Opcija brzog spajanja na stalak za bušenje

Napredna tehnologija

Ugrađena povezivost s Husqvarna Fleet Services™ pruža analitiku podataka i uvid u stanje stroja. Brzo odvojiva podloška omogućuje jednostavno uklanjanje krune, dok funkcionalni dizajn osigurava lak pristup i održavanje.

Tehnički podaci

- Hlađenje motora: zračno
- Maksimalni tlak vode: 3 bara
- Napon: 220-240 V / 50 Hz
- Težina: 13,5 kg
- Dimenzije (DxŠxV): 546x138x185 mm

Svestranost primjene

DM 370 je savršen za različite načine bušenja: vertikalno (prema gore i dolje), horizontalno, pod različitim kutevima, za serijsko bušenje otvora, za postavljanje ograda, rukohvata i za odvodnjavanje. Njegova pouzdanost i učinkovitost čine ga nezamjenjivim alatom za profesionalce u građevinarstvu.

Specifikacije

| | |
|--|---|
| Rashladna tekućina | Mokro |
| OEEO klasificirano | Da |
| Izvor napajanja | Žični |
| Vodni priključak | G 1 / 4" |
| Brzina vretena u neopterećenom prienosnom omjeru 2 | 1.070 vrt/min |
| Brzina vretena u neopterećenom načinu 3 | 1.630 vrt/min |
| Najveći tlak vode | 3 bar |
| Broj brzina mjenjača | 3 |
| Bruto težina artikla | 16,600 g |
| Preporučeni promjer svrdla, min | 25 mm |
| Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja | 92 dB(A) |
| Izmjerena razina zvučne snage | 110 dB(A) |
| Zajamčena razina zvučne snage (LWA) | 112 dB(A) |
| Širina veličine proizvoda | 138 mm |
| Visina veličine proizvoda | 185 mm |
| Širina ambalaže | 255 mm |
| Visina ambalaže | 300 mm |
| Duljina veličine proizvoda | 546 mm |
| Brzina vretena bez opterećenja stupanj 1 | 550 vrt/min |
| Duljina ambalaže | 625 mm |
| Konfiguracija proizvoda | DRILL MOTOR DM 370 220-240 V 1-ph 50 Hz EU |
| Snaga motora | 3.2 kw |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Napon | 220-240 V |
| Težina | 13.5 kg |
| Promjer bušenja | 250 mm |
| Faze | 1 f |