



(slika je simbolična)

## **Bušilica za krune DM 400**

Kategorija: [Pogonski motori za bušenje](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 2.771,06 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 2.216,84 €**Cijena bez PDV-a: **od 1.773,47 €****Dostava 1-3 dana**

DM 400 je snažna dijamantna bušilica za krune s 3 brzine. S maksimalnim promjerom bušenja 350 mm i snagom motora od 3,2 kW, ova bušilica omogućava visoku učinkovitost u različitim uvjetima rada. Ergonomski dizajn s aluminijskim kućištem, zračnim hlađenjem motora i LED indikator opterećenja čine je idealnom za profesionalne korisnike. Uključuje sustav Elgard™ za zaštitu od preopterećenja i Smart Start® za lakše započinjanje bušenja.

### **Profesionalna bušilica za krune DM 400**

DM 400 je robusna i izdržljiva dijamantna bušilica projektirana za maksimalnu učinkovitost i dugotrajnost. S maksimalnim promjerom bušenja od 350 mm i snagom motora od 3,2 kW, ovaj alat je savršen za zahtjevne zadatke bušenja u betonu i drugim teškim materijalima.

#### **Ključne značajke**

- Aluminijsko kućište s zaštitnom ručkom za nošenje koja podnosi grubo rukovanje
- 3-brzinski mjenjač za optimalnu učinkovitost bušenja i duže servisne intervale
- Maksimalni broj okretaja izlaznog vratila: 1250 rpm
- Elgard™ sustav zaštite koji pulsiranjem upozorava na nadolazeće preopterećenje
- LED indikator opterećenja za rad pri maksimalnoj učinkovitosti
- Smart Start® gumb za smanjenje početne brzine i lakše započinjanje bušenja
- Brzo povezivanje s postoljem za bušenje
- Brzo-otpuštajuća podloška za jednostavno prebacivanje krune

#### **Napredna tehnologija**

DM 400 je opremljen poboljšanom verzijom Husqvarna Fleet Services™ koja omogućava analitiku podataka i uvid u stanje stroja. Funkcionalni dizajn omogućava jednostavan pristup i servisiranje, što dodatno produžuje životni vijek uređaja.

#### **Svestrane mogućnosti primjene**

Bušilica omogućava različite načine rada:

- Kutno bušenje s kontinuirano podesivim kutovima
  - Horizontalno bušenje za različite instalacije
  - Vertikalno bušenje prema gore i dolje
  - Bušenje za odvod vode
  - Šavno bušenje više rupa jedna pored druge za stvaranje otvora
  - Instalacije ograda, rukohvata i drugih elemenata
- Uz težinu od

## **Specifikacije**

Rashladna tekućina	Mokro
OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Vodni priključak	G 1 / 4"
Navojno vreteno, vanjsko	1 1/4" 7 UNC / CR1-28
Brzina vretena u neopterećenom načinu 3	1.250 vrt/min
Najveći tlak vode	3 bar
Broj brzina mjenjača	3
Bruto težina artikla	16,600 g
Preporučeni promjer svrdla, min	55 mm
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	92 dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage	110 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	112 dB(A)
Širina veličine proizvoda	138 mm
Visina veličine proizvoda	185 mm
Širina ambalaže	255 mm
Visina ambalaže	300 mm
Brzina vretena bez opterećenja stupanj 1	420 vrt/min
Duljina veličine proizvoda	546 mm
Duljina ambalaže	625 mm
Brzina vretena u neopterećenom prijenosnom omjeru 2	820 vrt/min
Konfiguracija proizvoda	DRILL MOTOR DM 400 220-240V   1-ph   50-60Hz   EU   1 1/4" / DRILL MOTOR DM 400 220-240V   1-ph   50-60Hz   SE   CR1-28
Snaga motora	3.2 kw
Frekvencija	50-60 Hz
Napon	220-240 V
Težina	14 kg
Promjer bušenja	350 mm
Faze	1 f

14 kg i kompaktne dimenzije (546 × 138 × 185 mm), DM 400 kombinira snagu s upravljivošću za zahtjevne profesionalne korisnike.

---