



(slika je simbolična)

Bušilica za krune DM 430

Kategorija: [Pogonski motori za bušenje](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 3.656,67 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 2.559,66 €**Cijena bez PDV-a: **od 2.047,73 €****Dostava 1-3 dana**

DM 430 je profesionalna bušilica za krune dizajnirana za zahtjevne građevinske radove. S tri brzine prijenosa i maksimalnom brzinom od 800 okretaja u minuti, ova bušilica omogućava bušenje promjera do 450 mm. Opremljena je zračnim hlađenjem i sustavom za mokro bušenje s priključkom G 1/4". Snažni električni motor od 3,2 kW i robusno aluminijsko kućište osiguravaju dugotrajnost uz težinu od samo 15,5 kg za lakše rukovanje.

Profesionalna bušilica za krune DM 430

DM 430 je izdržljiva i pouzdana bušilica za krune dizajnirana za profesionalnu uporabu u zahtjevnim građevinskim projektima. S maksimalnim promjerom bušenja od 450 mm i snažnim električnim motorom od 3,2 kW, ova bušilica je savršen alat za precizno bušenje u betonu i drugim tvrdim materijalima.

Tehničke značajke i prednosti

- Tri brzine prijenosa (250, 510 i 800 o/min) za optimalne performanse bušenja u različitim materijalima
- Robusno aluminijsko kućište i zaštitna ručka osiguravaju izdržljivost u teškim uvjetima rada
- Ergonomska ručka za nošenje omogućuje jednostavan transport i rukovanje
- LED indikator opterećenja pokazuje opterećenje stroja, omogućujući operateru bušenje pri optimalnom pritisku
- Elgard™ sustav zaštite koristi pulsiranje kako bi upozorio na predstojeće preopterećenje
- Smart Start® gumb prepolovljuje početnu brzinu za lakše započinjanje bušenja

Svestrana primjena

DM 430 je dizajniran za različite aplikacije bušenja:

- Vertikalno bušenje (prema gore i dolje)
- Horizontalno bušenje
- Kutno bušenje pod različitim podesivim kutovima
- Šavno bušenje za stvaranje otvora
- Bušenje za postavljanje ograde i barijera
- Bušenje za evakuaciju vode

Napredne funkcije

Ugrađena povezivost s Husqvarna Fleet Services™ omogućuje analitiku podataka i uvid u stanje stroja. Brzo-otpuštajuća podloška omogućuje jednostavno uklanjanje jezgri svrdla, dok funkcionalni dizajn osigurava lak pristup za servisiranje i održavanje.

Uz maksimalni tlak vode od 3 bara i G 1/4" priključak za vodu, DM 430 pruža učinkovito mokro bušenje, dok sustav zračnog hlađenja motora osigurava optimalne performanse u različitim r

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Vodni priključak	G 1 / 4"
Navojno vreteno, vanjsko	1 1/4" 7 UNC / CR1-28
Najveći tlak vode	3 bar
Broj brzina mjenjača	3
Bruto težina artikla	17,500 g
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	92 dB(A)
Preporučeni promjer svrdla, min	100 mm
Izmjerena razina zvučne snage	110 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	112 dB(A)
Širina veličine proizvoda	138 mm
Visina veličine proizvoda	185 mm
Brzina vretena bez opterećenja stupanj 1	250 vrt/min
Širina ambalaže	255 mm
Visina ambalaže	300 mm
Brzina vretena u neopterećenom prijenosnom omjeru 2	510 vrt/min
Duljina veličine proizvoda	586 mm
Duljina ambalaže	655 mm / 665 mm
Brzina vretena u neopterećenom načinu 3	800 vrt/min
Konfiguracija proizvoda	DRILL MOTOR DM 430 220-240V 1-ph 50-60Hz EU 1 1/4" / DRILL MOTOR DM 430 220-240V 1-ph 50-60Hz SE CR1-28
Snaga motora	3.2 kw
Frekvencija	50-60 Hz
Napon	220-240 V
Težina	15.5 kg
Promjer bušenja	450 mm
Faze	1 f

adnim uvjetima.
