

Datum: 28.05.2026



(slika je simbolična)

## Bušilica za krune DM 700

Kategorija: [Pogonski motori za bušenje](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **6.273,41 €**Cijena s popustom s PDV-om: **4.391,39 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **3.513,11 €****Dostava 1-3 dana**

DM 700 je snažna bušilica za krune s 9 elektroničkih stupnjeva prijenosa koja omogućava optimalno bušenje do 600 mm promjera. S vodenim hlađenjem i 6kW snage na trofaznom priključku (3kW na jednofaznom), pruža maksimalnu učinkovitost. LED indikator opterećenja pomaže operateru postići optimalan pritisak, dok Elgard™ tehnologija sprječava preopterećenje. Ergonomski dizajn s težinom od samo 14 kg omogućava jednostavno rukovanje i postavljanje.

### Vrhunska učinkovitost za profesionalne radove

DM 700 bušilica za krune dizajnirana je za zahtjevne projekte bušenja betona s kapacitetom bušenja do 600 mm. Ovaj robusni stroj nudi izvanrednu snagu od 6 kW na trofaznom priključku ili 3 kW na jednofaznom, što ga čini idealnim za raznovrsne primjene.

### Napredna tehnologija za maksimalnu produktivnost

Stroj nudi 9 elektroničkih stupnjeva prijenosa i 2 brzine mjenjača, što omogućava optimalan broj okretaja za sve veličine krune. Brzina vretena kreće se od 310 rpm u prvoj brzini do 675 rpm u drugoj brzini, osiguravajući savršeno bušenje bez obzira na materijal.

### Inteligentne funkcije za bolju kontrolu

- LED indikator opterećenja omogućava operateru rad s optimalnim pritiskom
- Elgard™ tehnologija upozorava na potencijalno preopterećenje pulsirajućim signalom
- Automatsko smanjenje brzine kod tvrdih materijala za povećanje okretnog momenta

### Izdržljiv i jednostavan za održavanje

Vodeno hlađenje motora s protokom vode od minimalno 0,5 l/min osigurava dugotrajnu pouzdanost i minimalne zahtjeve za održavanjem. Robusna konstrukcija otporna na udarce štiti elektroniku, dok ergonomski dizajn s težinom od samo 14 kg omogućava jednostavno prenošenje i postavljanje.

### Tehničke prednosti

- CE certificiran PRIME™ proizvod
- Vodonepropusna konstrukcija za dugotrajnu izdržljivost
- Priključak za vodu G 1/4" s maksimalnim tlakom vode od 8 bara
- Niska razina vibracija (1 m/s<sup>2</sup>) za ugodniji rad

## Specifikacije

Snaga motora	3/6 kW
Napon	230/400 V
Težina	14 kg
Vrsta motora	Električni
Promjer bušenja	600 mm
Priključak	G 1/4"
Vanjski navoj	1 1/4" 7 UNC/CR 1-28
Razina zvučnog tlaka, dB(A)	98 dB(A)
Razina zvučne snage, dB(A)	113 dB(A)