CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.11.2026

(slika je simbolična)

Bušilica za krune DM406H

Kategorija: Pogonski motori za bušenje
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **10.540,36 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **8.432,28 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **6.745,82 €**

Dostupnost na upit

DM406H - hidraulička bušilica za krune s dva stupnja prijenosa. Snažni 9,3 kW motor osigurava optimalne performanse s maksimalnom brzinom od 1400 rpm. Idealna za bušenje promjera do 650 mm, s težinom od samo 16 kg. Dizajnirana za profesionalnu upotrebu s priključkom R 1/2" i vanjskim navojem 1 1/4" 7 UNC.

Snažna hidraulička bušilica za krune DM406H

DM406H je profesionalna hidraulička bušilica za krune koja pruža izvanredne performanse za zahtjevne projekte bušenja. S hidrauličnim motorom snage 9,3 kW, ova robusna bušilica spremna je za najizazovnije zadatke.

Ključne značajke

• Dvostupanjski prijenos koji pruža fleksibilnost brzine (340/1400 rpm)
• Mogućnost bušenja promjera do 650 mm
• Kompaktan i lagan dizajn s težinom od samo 16 kg
• Priključak za vodu R 1/2" za mokro bušenje
• Vanjski navoj 1 1/4" 7 UNC za lakše rukovanje
• Maksimalni hidraulički tlak od 140 bara

Optimizirane performanse

S protokom hidrauličkog ulja od 37,85 l/min i zapreminom ulja od 0,3 l, DM406H osigurava optimalan rad tijekom dugotrajne upotrebe. Bušilica dolazi s mokrim sustavom hlađenja koji povećava učinkovitost i produljuje životni vijek alata.

Ergonomski dizajn

Kompaktne dimenzije (širina 210 mm, duljina 260 mm, visina 520 mm) čine ovu bušilicu izuzetno praktičnom za različite radne uvjete. Unatoč snažnom motoru, težina od samo 16 kg omogućuje lakše rukovanje i pozicioniranje.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Izvor napajanja	Hidraulični
Vodni priključak	R 1 / 2"
Navojno vreteno, vanjsko	1 1/4" 7 UNC
Brzina vretena u neopterećenom prijenosnom omjeru 2	1.400 vrt/min
Broj brzina mjenjača	2
Najveći tlak vode	8 bar
Bruto težina artikla	21,000 g
Preporučeni promjer svrdla, min	50 mm
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	98 dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage	112 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	113 dB(A)
Hidraulički tlak, maks.	140 bar
Širina veličine proizvoda	210 mm
Širina ambalaže	230 mm
Duljina veličine proizvoda	260 mm
Brzina vretena bez opterećenja stupanj 1	340 vrt/min
Visina ambalaže	395 mm
Visina veličine proizvoda	520 mm
Duljina ambalaže	560 mm
Promjer svrdla, najveći	650 mm
Konfiguracija proizvoda	DRILL MOTOR DM 406 1 1/4" 7
Snaga motora	93 kw
Težina	16 kg
Promjer bušenja	650 mm