CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 24.10.2026

(slika je simbolična)

DCR L130-F5 bušilica s dubinskim čekićem

Kategorija: Bušilice s dubinskim čekićem
Šifra:

Dostupnost na upit

urukawa DCR L130 je visoko produktivna **DTH bušilica na gusjenicama**, opremljena **CAT motorom od 340 kW**, kompresorom visokog kapaciteta do 27 m³/min i rotacijskom glavom velikog zakretnog momenta. Dizajnirana za **velikopromjerno bušenje u kamenolomima i rudnicima**, L130 omogućuje duboko i precizno bušenje u najzahtjevnijim uvjetima – uz naprednu automatiku, kabinu nove generacije i maksimalnu učinkovitost.

Furukawa DCR L130 – snažna DTH bušilica za rudnike i kamenolome velikog kapaciteta

Furukawa DCR L130 je najmoćnija **DTH (Down-the-Hole)** bušilica u ponudi Furukawe, razvijena za **teške uvjete bušenja u kamenolomima i površinskoj eksploataciji**. Opremljena je **Caterpillar C13B motorom** snage **340 kW**, **dvofaznim vijčanim kompresorom** protoka do **27 m³/min**, te rotacijskom glavom **DOWMAX ME350** s momentom do **4,2 kNm** – što je čini idealnom za bušenje promjera **89–165 mm**, s dubinom većom od **30 metara**. Kombinacija **automatskog sustava promjene šipki (do 8 komada po 6 m)**, inteligentne kontrole, vrhunskog sustava za ekstrakciju prašine i ergonomske ROPS/FOPS kabine s touchscreen upravljanjem – čini L130 strojem visokih performansi i maksimalne sigurnosti za operatera.

Ključne prednosti:

- **DTH tehnologija za maksimalnu učinkovitost u tvrdoj stijeni i velikim promjerima**
- **Visok protok zraka i pritisak za optimalan rad čekića na dnu rupe**
- **Automatski sustav za promjenu šipki** (do 8 komada) – minimalno zastoja
- **Napredna kabina s touchscreenom, zračnim sjedalom i klimatizacijom**
- **Bočna i stražnja kamera, LED rasvjeta, automatsko podmazivanje i punjenje goriva**
- **Servisni pristup kroz velika krilna vrata s obje strane – brže održavanje**

Namjena:

- Površinska eksploatacija u kamenolomima
- Rudarska bušenja velikog promjera
- Eksplozivne pripreme i predrupe u masivu
- Projekti gdje je prioritet velika dubina i produktivnost po satu

Furukawa

Specifikacije

Način bušenja	DTH
Rotaciona jedinica	DOWMAX / ME350
Snaga rotacione jedinice	4,2 kNm
Model motora	Caterpillar
Tip motora	C13B
Snaga motora	340 kW / 2000 RPM
Kompresor	Airman PDSK900-S20
Radni tlak	25 Bar
Protok zraka	24,3-27 m3/min
Promjer bušenja	89-165 mm
Dubina bušenja	40 m
Bušaće cijevi	76/89/102 mm
Težina	24400 kg

DCR L130 je rješenje za profesionalce koji trebaju **snagu DTH sustava**, **dubinu**, **brzinu izmjene šipki** i pouzdanost – sve u jednom stroju spremnom za najteže zadatke u realnim terenskim uvjetima.