

Datum: 26.02.2026**Porezni br.:** SI 69280975**Telefon:** +385 21 283 349**E-mail:** info@copco.hr**WWW:** www.copco.hr

(slika je simbolična)

Dijamantna bušaća kruna Elite D10TW

Kategorija: [Dijamantne krune za bušenje](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 150,26 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 90,15 €**Cijena bez PDV-a: **od 72,12 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna ELITE-DRILL™ D10 TW - profesionalna dijamantna kruna zlatnog standarda za bušenje armiranog betona. Dostupna u promjerima 10-101mm i duljinama jezgre 200/350mm. Laserski zavar, mokro hlađenje, 1/2" priključak. Do 25% brže bušenje zahvaljujući optimiziranoj kombinaciji dijamantata i veziva.

Husqvarna ELITE-DRILL™ D10 TW - Profesionalna dijamantna kruna

Husqvarna ELITE-DRILL™ D10 TW predstavlja vrhunsku dijamantnu krunu dizajniranu za glatko i učinkovito bušenje u armirani beton i iznimno tvrde betonske površine. Svojom inovativnom konstrukcijom postavlja zlatni standard u kategoriji profesionalnih alata za bušenje.

Ključne prednosti

- **Glatko i brzo bušenje** - Tankostjeni segmenti i optimizirana kombinacija dijamantata i veziva omogućavaju glatko rezanje s manje napora i do 25% bržu izvedbu u usporedbi s konkurentskim proizvodima
- **Samocentriranje** - Jedinstveni krovni dizajn segmenta omogućava precizan početak bušenja i konstantnu brzinu kroz cijeli životni vijek krune
- **Povećana učinkovitost** - U kombinaciji s baterijskim bušilicom DM 540i omogućava do 20% dulju duljinu bušenja s jednim punjenjem
- **Prilagodljivost** - Dostupna u brojnim promjerima od 10 mm do 101 mm i dvjema duljinama jezgre (200 mm i 350 mm)

Tehnička konstrukcija

Kruna je laserski zavarena za maksimalnu čvrstoću i pouzdanost. Širina segmenata (2,3 mm ili 2,5 mm) i njihova visina (7,5 mm ili 10 mm) optimizirane su za različite promjere krune. Koristi standardni 1/2" priključak koji osigurava kompatibilnost s širokim spektrom profesionalnih bušilica.

ELITE-DRILL™ D10 TW dizajnirana je za mokro bušenje, što osigurava optimalno hlađenje tijekom rada, produžuje životni vijek i poboljšava učinkovitost bušenja u najtežim uvjetima. S različitim brojem segmenata (od 1 do 11, ovisno o promjeru) osigurava optimalnu ravnotežu između brzine bušenja i životnog vijeka alata.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Montaža	Laserski zavar
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Raspon snage, min kW	1.5 kW
Raspon snage, maks kW	2 kW
Širina segmenta mm	2.3 mm / 2.5 mm
Visina segmenta mm	10 mm / 7.5 mm
Duljina segmenta mm	20 mm
Duljina ambalaže	102 mm / 55 mm / 58 mm
Širina ambalaže	102 mm / 55 mm / 58 mm
Duljina jezgre mm	200 mm / 350 mm
	1,050 g / 1,105 g / 1,262 g / 1,465 g / 324 g / 336 g / 349 g / 362 g / 376 g / 390 g / 405 g / 428 g / 452 g / 469 g / 486 g / 512 g / 559 g / 609 g / 797 g / 929 g
Bruto težina artikla	
Visina ambalaže	580 mm
	010 2,3x1x200 1/2" D10TW / 012
	2,3x1x200 1/2" D10TW / 014
	2,3x1x200 1/2" D10TW / 016
	2,2x1x200 1/2" D10TW / 018
	2,3x1x350 1/2" D10 TW / 020
	2,3x1x350 1/2" D10 TW / 022
	2,3x1x350 1/2" D10 TW / 025
	2,3x1x350 1/2" D10 TW / 028
	2,3x1x350 1/2" D10 TW / 030
Konfiguracija proizvoda	2,3x1x350 1/2" D10 TW / 032
	2,3x1x350 1/2" D10 TW / 035
	2,3x1x350 1/2" D10 TW / 040
	2,3x1x350 1/2" D10 TW / 045
	2,3x1x350 1/2" D10 TW / 051
	2,5x5x350 1/2" D10 TW / 061
	2,5x6x350 1/2" D10 TW / 071
	2,5x7x350 1/2" D10 TW / 081
	2,5x8x350 1/2" D10 TW / 091
	2,5x9x350 1/2" D10 TW / 101
	2,5x10x350 1/2" D10 TW
Promjer bušenja	10 mm / 101 mm / 12 mm / 14 mm / 16 mm / 18 mm / 20 mm / 22 mm / 25 mm / 28 mm / 30 mm / 32 mm / 35 mm / 40 mm / 45 mm / 51 mm / 61 mm / 71 mm / 81 mm / 91 mm
Broj segmenata	1 / 10 / 11 / 5 / 6 / 7 / 8
Priključak	1/2"
Prikladno za	Armirani beton