



(slika je simbolična)

Dijamantna bušaća kruga Elite D1405

Kategorija: [Dijamantne krune za bušenje](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 160,00 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 96,00 €**Cijena bez PDV-a: **od 76,80 €****Po narudžbi 7-14 dana**

Dijamantna bušaća kruga Elite D1405 dizajnirana za mokro bušenje prirodnog kamena. Opremljena s profesionalnim 1¼" UNC priključkom i segmentima visine 9 mm za dugotrajnost. Dostupna u različitim promjerima od 52 mm do 350 mm, prilagođena za različite građevinske zadatke. Zahtijeva bušilicu snage 3,2-9 kW.

Dijamantna bušaća kruga Elite D1405 - Profesionalno rješenje za bušenje prirodnog kamena

Elite D1405 predstavlja vrhunsku dijamantnu bušaću krugu posebno razvijenu za mokro bušenje prirodnog kamena. Ova kruga optimalna je za rad s materijalima poput jako armiranog betona, tvrdog betona i granita, uz odlične rezultate na svim vrstama betona.

Tehničke karakteristike

- Profesionalni 1¼" UNC priključak za sigurno spajanje
- Robusni segmenti dimenzija 24 mm (dužina) × 9 mm (visina)
- Dostupna u brojnim promjerima (od 52 mm do 350 mm)
- Varijabilna širina segmenata (3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm)
- Radna duljina: 500 mm za duboko bušenje

Primjena i prednosti

Kruga Elite D1405 posebno je prilagođena za rad s prirodnim kamenom, ali pokazuje izvrsne rezultate i na različitim vrstama betona. Zahvaljujući modularnom dizajnu s različitim brojem segmenata (5-19 ovisno o promjeru), osigurava optimalan učinak u svim uvjetima.

Za optimalne rezultate koristite bušilicu snage između 3,2 i 9 kW, ovisno o promjeru krune i tvrdoći materijala. Mokro bušenje osigurava duži vijek trajanja krune i smanjuje prašinu na gradilištu.

Specifikacije

Broj segmenata	10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 18 / 19 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Širina segmenta	3,5 mm / 4 mm / 4,5 mm
Radna duljina	500 mm
Priključak	1¼" UNC
Visina segmenta	9 mm
Način bušenja	Mokro
Prikladno za	Prirodni kamen
	102 mm / 107 mm / 112 mm / 122 mm / 127 mm / 132 mm / 142 mm / 152 mm / 162 mm / 172 mm / 182 mm / 192 mm / 200 mm / 225 mm / 250 mm / 300 mm / 325 mm / 350 mm / 52 mm / 62 mm / 72 mm / 82 mm / 92 mm
Promjer bušeće krune	24 mm
Dužina segmenta	3,2 kW
Minimalna snaga bušilice	
Najveća snaga bušilice	9 kW