CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 03.11.2026



(slika je simbolična)

Dijamantna bušaća kruna Elite D1420

Kategorija: Dijamantne krune za bušenje
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Cijena s popustom s PDV-om: **od 120,00 €**
Cijena bez PDV-a: **od 96,00 €**
Dostupnost na upit

Dijamantna bušaća kruna Elite D1420 pruža savršeno rješenje za mokro bušenje betona. Opremljena s 1¼" UNC priključkom, ova izdržljiva kruna dostupna je u brojnim promjerima od 16 mm do 300 mm. Idealna je za srednje tvrdi beton, ali također daje izvrsne rezultate na tvrdom, mekom i ojačanom betonu, te abrazivnim materijalima.

Dijamantna bušaća kruna Elite D1420

Dijamantna bušaća kruna Elite D1420 predstavlja vrhunski alat za profesionalno bušenje betona i drugih tvrdih materijala. Dizajnirana za mokro bušenje, ova visokokvalitetna kruna osigurava precizne rezultate čak i u najzahtjevnijim uvjetima.

Optimalne performanse na različitim materijalima

- Idealno rješenje za srednje tvrdi beton
- Odlični rezultati na tvrdom betonu
- Učinkovito buši meki i ojačani beton
- Dobro se nosi s abrazivnim materijalima
- Prihvatljive performanse na granitu

Tehničke karakteristike

Opremljena standardnim 1¼" UNC priključkom, ova kruna kompatibilna je s većinom profesionalnih bušilica. Zahtijeva minimalnu snagu bušilice od 2,4 ili 3,2 kW, ovisno o promjeru krune, dok je najveća podržana snaga 9 kW. Radna duljina od 500 mm osigurava dovoljnu dubinu bušenja za većinu primjena.

Raznolikost dimenzija

Elite D1420 dostupna je u brojnim promjerima od 16 mm do 300 mm, što omogućuje prilagodbu raznim projektima. Segmenti krune karakteriziraju različite širine (3,2-4,5 mm) i visine (9,5-11 mm), s duljinom segmenta od 24 mm, što osigurava optimalan učinak i trajnost.

Specifikacije

Širina segmenta	3,2 mm / 3,5 mm / 4 mm / 4,5 mm
Radna duljina	500 mm
Priključak	1¼" UNC
Visina segmenta	11 mm / 9,5 mm
Način bušenja	Mokro
Prikladno za	Beton
Promjer bušeće krune	102 mm / 107 mm / 112 mm / 122 mm / 127 mm / 132 mm / 142 mm / 152 mm / 162 mm / 172 mm / 182 mm / 200 mm / 225 mm / 250 mm / 275 mm / 29 mm / 300 mm / 52 mm / 62 mm / 72 mm / 82 mm / 92 mm
Dužina segmenta	24 mm
Minimalna snaga bušilice	2,4 kW / 3,2 kW
Najveća snaga bušilice	9 kW