

Datum: 28.05.2026



(slika je simbolična)

Dijamantna bušača kruna Elite D1425

Kategorija: [Dijamantne krune za bušenje](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 447,50 €

Cijena bez PDV-a: **358,00 €****Dostupnost na upit**

Dijamantna bušača kruna Elite D1425 namijenjena je za mokro bušenje betona. Opremljena s 1¼" UNC priključkom, idealna je za profesionalnu upotrebu. Dostupna u različitim promjerima od 52 mm do 350 mm, s radnom duljinom od 500 mm. Omogućuje precizno bušenje u jako armiranom betonu i drugim betonskim površinama.

Dijamantna bušača kruna Elite D1425 - Profesionalno rješenje za bušenje betona

Dijamantna bušača kruna Elite D1425 predstavlja vrhunski alat za mokro bušenje u zahtjevnim građevinskim materijalima. Posebno je optimizirana za rad s jako armiranim betonom, armiranim betonom, tvrdim i srednjim betonom, a dobre rezultate postiže i na mekom betonu.

Tehničke karakteristike

- Način bušenja: Mokro
- Standardni priključak: 1¼" UNC
- Preporučena snaga bušilice: 3,2 - 9 kW
- Radna duljina: 500 mm

Profesionalni segmenti za maksimalnu učinkovitost

Ovisno o promjeru, kruna je opremljena s različitim brojem segmenata (od 5 do 21) koji osiguravaju brzo i precizno bušenje. Segmenti su dimenzija 24 mm x 11 mm, dostupni u širinama od 3,5 mm i 4 mm.

Širok raspon promjera

Elite D1425 dostupna je u različitim promjerima (od 52 mm do 350 mm) što ju čini univerzalnim alatom za različite bušaće zadatke. Bez obzira na promjer, sve krune zadržavaju vrhunsku kvalitetu i trajnost koja odlikuje Elite seriju.

Zbog svoje robusne konstrukcije i precizne izrade, ova dijamantna kruna predstavlja idealan izbor za profesionalce koji traže pouzdani alat za najzahtjevnije bušaće radove u betonu.

Specifikacije

Broj segmenata	10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 18 / 21 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Širina segmenta	3,5 mm / 4 mm
Radna duljina	500 mm
Priključak	1¼" UNC
Visina segmenta	11 mm
Način bušenja	Mokro
Prikladno za	Beton
	102 mm / 107 mm / 112 mm / 122 mm / 127 mm / 132 mm / 142 mm / 152 mm / 162 mm / 172 mm / 200 mm / 225 mm / 250 mm / 300 mm / 350 mm / 52 mm / 62 mm / 72 mm / 82 mm / 92 mm
Promjer bušeće krune	
Dužina segmenta	24 mm
Minimalna snaga bušilice	3,2 kW
Najveća snaga bušilice	9 kW