

Datum: 21.06.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)



(slika je simbolična)

### [Dijamantna bušaća kruna Husqvarna ELITE-DRILL D1640](#)

Kategorija: [Dijamantne krune za bušenje](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 102,75 €**

Cijena bez PDV-a: **od 82,20 €**

**Dostupnost na upit**

Husqvarna ELITE-DRILL D1640 dijamantna bušača kruna dizajnirana za mokro bušenje betona. Dostupna u različitim promjerima od 52 mm do 350 mm, s radnom duljinom od 500 mm i 1¼" UNC priključkom. Idealna za profesionalne izvođače koji trebaju visokokvalitetnu krunu za precizno bušenje u zahtjevnim materijalima.

### Dijamantna bušača kruna za profesionalnu upotrebu

Husqvarna ELITE-DRILL D1640 predstavlja vrhunsko rješenje za mokro bušenje betona. Dizajnirana s naglaskom na izdržljivost, pouzdanost i učinkovitost, ova dijamantna kruna zadovoljava najviše standarde kvalitete.

#### Ključne prednosti

- **Krovni segment** - Oblik kontaktne površine osigurava glatki, brzi početak i sposobnost samostalnog centriranja.
- **Robusni dizajn** - Izdržljivost, pouzdanost i performanse. Kad vaš projekt zahtijeva najviše razine snage i otpornosti, odaberite ovu bušaču krunu.
- **Širok prozor primjene** - Optimizirano za rezanje u jako armiranom betonu i abrazivnom betonu.
- **Komorni unutarnji kutovi** - Gladi kutovi na unutarnjoj strani segmenata olakšavaju uklanjanje bušaće jezgre.

#### Svestrana primjena

Dostupna u različitim promjerima od 52 mm do 350 mm, ova bušača kruna može se prilagoditi različitim zahtjevima projekta. S radnom duljinom od 500 mm i standardnim 1¼" UNC priključkom, kompatibilna je s većinom profesionalnih bušilica.

#### Vrhunska učinkovitost

ELITE-DRILL D1640 posebno je dizajnirana za rad u vlažnim uvjetima, što osigurava duži vijek trajanja i bolje performanse prilikom bušenja kroz armiranu konstrukciju. Optimizirana za najzahtjevnije građevinske materijale, ova kruna pruža izvanredne rezultate u profesionalnom okruženju.

## Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Bruto težina artikla	1,027 g / 1,102 g / 1,127 g / 1,148 g / 1,277 g / 1,324 g / 1,327 g / 1,400 g / 1,413 g / 1,477 g / 1,514 g / 1,701 g / 1,794 g / 10,930 g / 19,839 g / 2,205 g / 2,715 g / 2,810 g / 3,445 g / 3,685 g / 3,750 g / 3,973 g / 4,073 g / 4,550 g / 4,663 g / 4,923 g / 5,027 g / 5,263 g / 5,460 g / 5,743 g / 6,537 g / 6,880 g / 7,027 g / 7,133 g / 7,490 g / 727 g / 8,866 g / 827 g / 880 g / 899 g / 9,297 g / 922 g / 927 g / 951 g / 987 g
Raspon snage, min kW	3 kW
Širina segmenta mm	3.2 mm / 3.5 mm / 4 mm / 4.5 mm
Raspon snage, maks kW	7 kW
Visina segmenta mm	9 mm / 9.5 mm
Duljina segmenta mm	24 mm / 7.5 mm / 9.5 mm
Duljina ambalaže	104 mm / 115 mm / 128 mm / 158 mm / 203 mm / 250 mm / 300 mm / 375 mm / 58 mm
Širina ambalaže	105 mm / 116 mm / 128 mm / 161 mm / 203 mm / 206 mm / 250 mm / 300 mm / 375 mm / 58 mm
Duljina jezgre mm	500 mm
Visina ambalaže	52 mm / 580 mm / 595 mm 016 3,2x1x500 11/4" D1640 / 016 3,2x1x500 CR128 D1640 / 018 3,2x1x500 CR128 D1640 / 018 3,2x1x500 11/4" D1640 / 020 3,2x1x500 CR128 D1640 / 020 3,2x1x500 11/4" D1640 / 022 3,2x1x500 CR128 D1640 / 024 3,2x1x500 CR128 D1640 / 024 3,2x1x500 11/4" D1640 / 025 3,2x1x500 CR128 D1640 / 025 3,2x1x500 11/4" D1640 / 026 3,2x1x500 CR128 D1640 / 026 3,2x1x500 11/4" D1640 / 028 3,2x1x500 CR128 D1640 / 028 3,2x1x500 11/4" D1640 / 032 3,2x1x500 11/4" D1640 / 032 3,2x1x500 CR128 D1640 / 035 3,2x1x500 CR128 D1640 / 035 3,2x1x500 11/4" D1640 / 038 3,2x1x500 CR128 D1640 / 038 3,2x1x500 11/4" D1640 / 040 3,2x1x500 CR128 D1640 / 045 3,2x1x500 CR128 D1640 / 045 3,2x1x500 11/4" D1640 / 052 3,5x5x500 11/4" D1640 / 052 3,5x5x500 CR128 D1640 / 062 3,5x6x500 11/4" D1640 / 062 3,5x6x500 CR128 D1640 / 072 3,5x6x500 11/4" D1640 / 072 3,5x6x500 CR128 D1640 / 082 4,0x7x500 11/4" D1640 / 082 4,0x7x500 CR128 D1640 / 092 4,0x8x500 11/4" D1640 / 102 4,0x8x500 CR128 D1640 / 102 4,0x8x500 CR128 D1640 / 107 4,0x9x500 11/4" D1640 / 107 4,0x9x500 CR128 D1640 / 112 4,0x9x500 11/4" D1640 / 112 4,0x9x500 CR128 D1640 / 122 4,0x10x500 11/4" D1640 / 122 4,0x10x500 CR128 D1640 / 127 4,0x11x500 11/4" D1640 / 127 4,0x11x500 CR128 D1640 / 132 4,0x11x500 11/4" D1640 / 132 4,0x11x500 CR128 D1640 / 142 4,0x11x500 11/4" D1640 / 142 4,0x11x500 CR128 D1640 / 152 4,0x12x500 11/4" D1640 / 152 4,0x12x500 CR128 D1640 / 162 4,5x12x500 11/4" D1640 / 162 4,5x12x500 CR128 D1640 / 172 4,5x13x500 11/4" D1640 / 172 4,5x13x500 CR128 D1640 / 182 4,5x13x500 11/4" D1640 / 200 4,5x14x500 11/4" D1640 / 200 4,5x14x500 CR128 D1640 / 225 4,5x15x500 11/4" D1640 / 225 4,5x15x500 CR128 D1640 / 250 4,5x16x500 11/4" D1640 / 250 4,5x16x500 CR128 D1640 / 300 4,5x18x500 11/4" D1640 / 300 4,5x18x500 CR128 D1640 / 350 4,5x21x500 11/4" D1640 / 350 4,5x21x500 CR128 D1640 102 mm / 107 mm / 112 mm / 122 mm / 127 mm / 132 mm / 142 mm / 152 mm / 16 mm / 162 mm / 172 mm / 18 mm / 182 mm / 20 mm / 200 mm / 22 mm / 225 mm / 24 mm / 25 mm / 250 mm / 26 mm / 28 mm / 300 mm / 32 mm / 35 mm / 350 mm / 38 mm / 40 mm / 45 mm / 52 mm / 62 mm / 72 mm / 82 mm / 92 mm / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 18 / 21 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 1 1/4" / Cr128
Konfiguracija proizvoda	Armirani beton
Promjer bušenja	102 mm / 107 mm / 112 mm / 122 mm / 127 mm / 132 mm / 142 mm / 152 mm / 16 mm / 162 mm / 172 mm / 18 mm / 182 mm / 20 mm / 200 mm / 22 mm / 225 mm / 24 mm / 25 mm / 250 mm / 26 mm / 28 mm / 300 mm / 32 mm / 35 mm / 350 mm / 38 mm / 40 mm / 45 mm / 52 mm / 62 mm / 72 mm / 82 mm / 92 mm
Broj segmenata	10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 18 / 21 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Priključak	1 1/4" / Cr128
Prikladno za	Armirani beton