

Datum: 04.05.2026

(slika je simbolična)

Dijamantna bušaća kruna Vari D65

Kategorija: [Dijamantne krune za bušenje](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 147,50 €**Cijena bez PDV-a: **od 118,00 €****Dostupnost na upit**

Dijamantna bušaća kruna Vari D65 za mokro i suho bušenje betona. Idealna za profesionalnu upotrebu s bušalicama snage 1,5-4 kW. Dostupna u različitim promjerima od 52 mm do 300 mm s priključkom 1¼" UNC. Segmentna konstrukcija osigurava brzo i učinkovito bušenje različitih materijala.

Dijamantna bušaća kruna Vari D65 - Svestrano rješenje za bušenje

Dijamantna bušaća kruna Vari D65 pruža izvrsne rezultate u različitim materijalima zahvaljujući svojoj profesionalnoj konstrukciji i kvalitetnim dijamantnim segmentima.

Optimalne performanse

- Izvrsni rezultati u svježem i očvrslom betonu
- Idealna za abrazivne materijale
- Dobra učinkovitost u mekom betonu, opeci i asfaltu

Tehničke značajke

Bušaća kruna Vari D65 podržava mokro i suho bušenje, sa standardnim priključkom 1¼" UNC. Ovisno o modelu, opremljena je s 5 do 21 segmentom visine 9 mm i širine od 3,5 do 4,5 mm, ovisno o promjeru krune.

Snaga i primjena

Kompatibilna je s bušalicama minimalne snage 1,5 kW do maksimalno 4 kW. Radna duljina od 450 mm omogućava bušenje dubokih rupa u jednom prolazu. Dostupna u različitim promjerima od 52 mm do 300 mm, ova kruna zadovoljava širok raspon primjena u građevinarstvu.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
	1,814 g / 10,790 g / 10,910 g / 15,571 g / 2,063 g / 2,382 g / 2,689 g / 3,075 g / 3,448 g / 3,849 g / 4,200 g / 4,883 g / 5,380 g / 6,839 g / 7,097 g / 7,865 g / 8,025 g / 8,948 g
Bruto težina artikla	
Raspon snage, min kW	3 kW
Širina segmenta mm	3.5 mm / 3.7 mm / 4 mm / 4.3 mm / 4.5 mm
Raspon snage, maks kW	4 kW
Visina segmenta mm	9 mm
Duljina segmenta mm	24 mm
Duljina ambalaže	102 mm / 105 mm / 158 mm / 203 mm / 230 mm / 250 mm / 320 mm / 57 mm
Širina ambalaže	102 mm / 105 mm / 161 mm / 206 mm / 230 mm / 250 mm / 320 mm / 57 mm
Duljina jezgre mm	500 mm
Visina ambalaže	260 mm / 330 mm / 580 mm
	VARI-DRILL™ D65 052 11/4 / VARI-DRILL™ D65 057 11/4 / VARI-DRILL™ D65 062 11/4 / VARI-DRILL™ D65 072 11/4 / VARI-DRILL™ D65 082 11/4 / VARI-DRILL™ D65 087 11/4 / VARI-DRILL™ D65 102 11/4 / VARI-DRILL™ D65 112 11/4 / VARI-DRILL™ D65 122 11/4 / VARI-DRILL™ D65 132 11/4 / VARI-DRILL™ D65 152 11/4 / VARI-DRILL™ D65 162 11/4 / VARI-DRILL™ D65 172 11/4 / VARI-DRILL™ D65 182 11/4 / VARI-DRILL™ D65 200 11/4 / VARI-DRILL™ D65 225 11/4 / VARI-DRILL™ D65 250 11/4 / VARI-DRILL™ D65 300 11/4
Konfiguracija proizvođa	102 mm / 112 mm / 122 mm / 132 mm / 152 mm / 162 mm / 172 mm / 182 mm / 200 mm / 225 mm / 250 mm / 300 mm / 52 mm / 57 mm / 62 mm / 72 mm / 82 mm / 87 mm
Promjer bušenja	10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 21 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Broj segmenata	1 1/4"
Priključak	Armirani beton
Prikladno za	