

Datum: 10.07.2026



(slika je simbolična)

## Dijamantna bušaća kruna VariD35 DRY

Kategorija: [Dijamantne krune za bušenje](#)  
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 133,25 €**Cijena bez PDV-a: **od 106,60 €****Dostupnost na upit**

Dijamantna bušaća kruna VariD35 DRY savršen je alat za suho bušenje opeke. S inovativnim dizajnom segmenta u obliku krova, ova kruna osigurava precizno centriranje i ravnomjernu brzinu bušenja. Dostupna u različitim promjerima od 37 mm do 200 mm, s radnom duljinom od 350 mm. Idealna za bušilice snage 1,8-3 kW s priključkom 1¼" UNC.

### **Dijamantna bušaća kruna VariD35 DRY - Vrhunska preciznost za suho bušenje**

Dijamantna bušaća kruna VariD35 DRY dizajnirana je za maksimalnu učinkovitost pri suhom bušenju opeke. Ovaj profesionalni alat nudi iznimne performanse zahvaljujući svojoj naprednoj konstrukciji i pažljivo osmišljenim detaljima.

### **Samocentrirajući dizajn za savršene rezultate**

Inovativni segmenti u obliku krova omogućuju samocentriranje krune odmah pri početku bušenja. Ova značajka osigurava:

- Brz i precizan početak bušenja bez klizanja
- Ravnomjernu brzinu bušenja tijekom cijelog životnog vijeka alata
- Manje vibracije i stabilnije bušenje
- Smanjeno trošenje bušilice i produljeni vijek trajanja

### **Posebne karakteristike**

VariD35 DRY kruna dolazi s posebno razvijenim centrirnim uređajima koji dodatno poboljšavaju preciznost pri započinjanju bušenja. Kruna je optimizirana za rad bez rashladne tekućine (suho bušenje), što je čini idealnom za korištenje u zatvorenim prostorima i situacijama gdje korištenje vode nije praktično.

### **Tehnička izvedba**

Ovisno o promjeru, krune su opremljene s 4 do 14 dijamantnih segmenata koji omogućuju učinkovito bušenje. Segmenti širine 3-4 mm i visine 6,5 mm osiguravaju dugotrajnost i izdržljivost. Radna duljina od 350 mm pruža dovoljnu dubinu za većinu standardnih primjena. Kompatibilna je s bušilicama snage od 1,8 do 3 kW s priključkom 1¼" UNC, što je čini svestranim izborom za profesionalne izvođače radova.

## **Specifikacije**

Rashladna tekućina	Suho
Montaža	Laserski zavar
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
	1,483 g / 1,574 g / 1,675 g / 2,414 g / 2,746 g / 3,884 g / 4,345 g / 6,121 g / 6,311 g / 8,401 g
Bruto težina artikla	
Raspon snage, min kW	1.8 kW
Raspon snage, maks kW	3 kW
Širina segmenta mm	3 mm / 3.5 mm / 4 mm
Visina segmenta mm	6.5 mm
Duljina segmenta mm	16 mm / 24 mm
Duljina ambalaže	105 mm / 158 mm / 203 mm / 57 mm
Širina ambalaže	102 mm / 105 mm / 161 mm / 206 mm / 57 mm
Duljina jezgre mm	415 mm
Visina ambalaže	140 mm / 166 mm / 195 mm / 220 mm / 508 mm / 580 mm
Konfiguracija proizvoda	VARI-DRILL™ D35 D112 11/4 / VARI-DRILL™ D35 D127 11/4 / VARI-DRILL™ D35 D152 11/4 / VARI-DRILL™ D35 D162 11/4 / VARI-DRILL™ D35 D200 11/4 / VARI-DRILL™ D35 D37 11/4 / VARI-DRILL™ D35 D47 11/4 / VARI-DRILL™ D35 D57 11/4 / VARI-DRILL™ D35 D72 11/4 / VARI-DRILL™ D35 D87 11/4
Promjer bušenja	112 mm / 127 mm / 152 mm / 162 mm / 200 mm / 37 mm / 47 mm / 57 mm / 72 mm / 87 mm
Broj segmenata	12 / 14 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9
Priključak	1 1/4"
Prikladno za	Opeka