CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 18.09.2026

(slika je simbolična)

Dijamantna kruna za bušenje Husqvarna ELITE-DRILL D35 TW

Kategorija: Dijamantne krune za bušenje
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: **od 151,44 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **od 90,87 €**
Cijena bez PDV-a: **od 72,70 €**
Dostupnost na upit

Husqvarna ELITE-DRILL D35 TW dijamantna kruna za bušenje pruža vrhunske performanse za bušenje u betonu. Optimizirana za rad s DM 540i baterijskim bušilicama, ova kruna omogućuje do 25% brže bušenje i 20% veću autonomiju baterije. Dostupna u više promjera od 10 do 130 mm, s radnom duljinom 200 ili 350 mm.

Dijamantna kruna Husqvarna ELITE-DRILL D35 TW

Husqvarna ELITE-DRILL D35 TW predstavlja vrhunsku dijamantnu krunu za bušenje osmišljenu za maksimalnu učinkovitost i produktivnost na gradilištu.

Vrhunske performanse

U kombinaciji s bušilicom DM 540i, ova dijamantna kruna omogućuje do 20% duže bušenje s jednim punjenjem baterije i 25% veću brzinu bušenja u usporedbi s konkurentskim proizvodima. Interna ispitivanja potvrđuju njezinu superiornost pri bušenju armiranog betona.

Jednostavan početak bušenja

Posebno dizajnirani rub segmenta pomaže u centriranju krune, osiguravajući glatki i brzi početak bušenja. Ova značajka je iznimno korisna kod:

- Bušenja u zidovima
- Rada s krunama većeg promjera
- Preciznog pozicioniranja

Učinkovito bušenje različitih materijala

ELITE-DRILL D35 TW je razvijen za glatko i brzo rezanje u različitim vrstama betona, uključujući i armirani beton. Tanke stijenke segmenata i optimizirana specifikacija dijamanata omogućuju:

- Ručno bušenje uz minimalan fizički napor
- Smanjenu potrebu za primjenom jake sile pritiska
- Brže rezultate i veću produktivnost

Dostupna je u različitim promjerima od 10 mm do 130 mm s radnom duljinom od 200 mm ili 350 mm, te s R 1/2" priključkom, što je čini svestranim rješenjem za profesionalne korisnike.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Raspon snage, min kW	1.5 kW
Raspon snage, maks kW	2 kW
Širina segmenta mm	2.3 mm / 2.5 mm
Duljina ambalaže	102 mm / 122 mm / 158 mm / 55 mm / 61 mm
Širina ambalaže	102 mm / 122 mm / 161 mm / 55 mm / 58 mm
Duljina jezgre mm	200 mm / 350 mm
Bruto težina artikla	1,105 g / 1,262 g / 1,465 g / 1,646 g / 2,894 g / 324 g / 336 g / 349 g / 376 g / 390 g / 405 g / 428 g / 452 g / 469 g / 486 g / 512 g / 559 g / 609 g / 662 g / 797 g / 929 g
Visina ambalaže	580 mm
Konfiguracija proizvoda	010 2.3x1x200 1/2" D35 TW / 012 2.3x1x200 1/2" D35 TW / 014 2.3x1x200 1/2" D35 TW / 016 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 018 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 020 2.3x1x200 1/2" D35 TW / 022 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 025 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 028 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 030 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 032 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 035 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 040 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 045 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 050 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 061 2.5x7x350 1/2" D35 TW / 071 2.5x8x350 1/2" D35 TW / 081 2.5x9x350 1/2" D35 TW / 091 2.5x10x350 1/2" D35 TW / 101 2.5x11x350 1/2" D35 TW / 111 2.5x12x350 1/2" D35 TW / 120 2.5x13x350 1/2" D35 TW
Promjer bušenja	10 mm / 101 mm / 111 mm / 12 mm / 120 mm / 14 mm / 16 mm / 18 mm / 20 mm / 22 mm / 25 mm / 28 mm / 30 mm / 32 mm / 35 mm / 40 mm / 45 mm / 50 mm / 61 mm / 71 mm / 81 mm / 91 mm
Broj segmenata	1 / 10 / 11 / 12 / 13 / 7 / 8 / 9
Priključak	1/2"
Prikladno za	Tvrdi beton