

Datum: 04.05.2026



(slika je simbolična)

## Dijamantna kruna za bušenje Husqvarna TACTI-DRILL D20

Kategorija: [Dijamantne krune za bušenje](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 105,25 €**Cijena bez PDV-a: **od 84,20 €****Po narudžbi 7-14 dana**

Husqvarna TACTI-DRILL D20 dijamantna kruna za bušenje namijenjena je za beton, s priključkom 1¼" UNC. Dostupna u promjerima od 52 mm do 300 mm s radnom duljinom od 500 mm. Laserski zavareni segmenti osiguravaju pouzdanost, dok inovativni dizajn omogućava veliku brzinu bušenja uz minimalan napor. Idealan alat za profesionalce koji traže ravnotežu između učinkovitosti i cijene.

### **Husqvarna TACTI-DRILL D20 dijamantna kruna za bušenje**

Husqvarna TACTI-DRILL D20 predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalno bušenje betona. Dizajnirana je za postizanje optimalne ravnoteže između performansi i troškova, što je čini idealnim izborom za zahtjevne građevinske projekte.

#### **Ključne prednosti**

- Širok spektar primjene u različitim građevinskim materijalima
- Laserski zavareni segmenti koji smanjuju rizik od gubitka dijelova tijekom rada
- Odličan omjer cijene i kvalitete uz vrhunske performanse
- Brzo i jednostavno bušenje s minimalnim otporom
- Kompatibilnost s raznim dodacima za olakšavanje rada

#### **Tehnička izvedba**

Kruna za bušenje dolazi s priključkom 1¼" UNC i radnom duljinom od 500 mm. Dostupna je u različitim promjerima od 52 mm do 300 mm, što omogućava odabir idealne veličine za specifične projektne zahtjeve.

Lasersko zavarivanje segmenata na cijev osigurava maksimalnu čvrstoću i dugotrajnost alata čak i pri najzahtjevnijim uvjetima rada. Poseban dizajn dijamantnih segmenata omogućava visoku brzinu bušenja uz minimalno trošenje.

#### **Dodatna oprema**

Za još učinkovitiji rad, Husqvarna nudi niz kompatibilnih dodataka poput adaptera, centrirnih uređaja i produžetaka koji značajno olakšavaju proces bušenja i povećavaju preciznost.

### **Specifikacije**

Rashladna tekućina	Mokro
Montaža	Laserski zavar
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Bron
Raspon snage, min kW	2.5 kW
Raspon snage, maks kW	4 kW
Širina segmenta mm	3.5 mm / 3.7 mm / 4 mm / 4.3 mm
Visina segmenta mm	7 mm
	1,810 g / 11,531 g / 11,752 g / 17,000 g / 2,324 g / 2,684 g / 2,816 g / 3,846 g / 4,353 g / 4,908 g / 5,380 g / 5,729 g / 7,247 g / 8,197 g / 9,337 g
Bruto težina artikla	
Duljina segmenta mm	24 mm / 3.7 mm
Duljina ambalaže	105 mm / 158 mm / 203 mm / 230 mm / 260 mm / 320 mm / 57 mm
Širina ambalaže	102 mm / 161 mm / 206 mm / 230 mm / 260 mm / 320 mm / 57 mm
Duljina jezgre mm	500 mm
Visina ambalaže	260 mm / 580 mm
	TACTI-DRILL™ D20 052 11/4 / TACTI-DRILL™ D20 062 11/4 / TACTI-DRILL™ D20 072 11/4 / TACTI-DRILL™ D20 082 11/4 / TACTI-DRILL™ D20 102 11/4 / TACTI-DRILL™ D20 112 11/4 / TACTI-DRILL™ D20 122 11/4 / TACTI-DRILL™ D20 132 11/4 / TACTI-DRILL™ D20 152 11/4 / TACTI-DRILL™ D20 162 11/4 / TACTI-DRILL™ D20 182 11/4 / TACTI-DRILL™ D20 200 11/4 / TACTI-DRILL™ D20 225 11/4 / TACTI-DRILL™ D20 250 11/4 / TACTI-DRILL™ D20 300 11/4
	102 mm / 112 mm / 122 mm / 132 mm / 152 mm / 162 mm / 182 mm / 200 mm / 225 mm / 250 mm / 300 mm / 52 mm / 62 mm / 72 mm / 82 mm
Promjer bušenja	
Broj segmenata	10 / 11 / 12 / 13 / 16 / 17 / 21 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Priključak	1 1/4"
Prikladno za	Armirani beton