

Datum: 18.06.2026

(slika je simbolična)

Dijamantna kruna za bušenje Vari D05

Kategorija: [Dijamantne krune za bušenje](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 27,21 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 19,05 €**Cijena bez PDV-a: **od 15,24 €****Po narudžbi 7-14 dana**

Dijamantna kruna za bušenje Vari D05 (D0605-050, D0605-060) - vrhunski alat za precizno bušenje keramike. Dostupna u različitim promjerima od 6 do 65 mm, s radnom duljinom 25 ili 35 mm. Pogodna za mokro i suho bušenje, s različitim tipovima priključaka (Hex, M14). Visina segmenta 1,5 ili 2,5 mm osigurava optimalne rezultate s bušilicama snage 0,65-3 kW.

Dijamantna kruna za bušenje Vari D05 - Svestrani alat za keramiku

Dijamantna kruna za bušenje Vari D05 dizajnirana je za profesionalce i DIY entuzijaste koji traže preciznost i učinkovitost pri radu s keramičkim materijalima. Dostupna u nekoliko modela (D0605-050, D0605-060), ova kruna za bušenje prilagođava se različitim projektima.

Glavne prednosti

- Višestruki promjeri krune - od 6 mm do 65 mm za različite primjene
- Mogućnost mokrog i suhog bušenja - fleksibilnost u različitim radnim uvjetima
- Kompatibilnost s bušilicama snage 0,65-3 kW
- Optimizirana visina segmenta (1,5 mm ili 2,5 mm) za dugotrajnost i učinkovitost
- Različiti priključci (Hex, M14) za široku kompatibilnost s alatima

Praktična primjena

Dostupni adapteri omogućuju prilagodbu različitim priključcima strojeva, što ovu krunu čini univerzalnim rješenjem za različite bušilice. Posebno je pogodna za keramičke i kamene pločice, a pritom je jednostavna za korištenje.

Kod suhih aplikacija osigurava čišće radno okruženje, što je idealno za renovacijske radove gdje je važno smanjiti prašinu i nered. Uz to, posebne centrirne naprave razvijene su kako bi se osigurala maksimalna preciznost pri započinjanju bušenja.

Kompletan sustav

Vari D05 dostupna je i kao dio kompletnog sustava s dodatnim nastavcima, adapterima, produžecima i centrirnim napravama. Uz pametne dodatke poput adaptera i centrirnih naprava, bušenje postaje jednostavnije i preciznije, čak i za zahtjevnije projekte.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Montaža	Spajkan
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Raspon snage, min kW	0.65 kW
Visina segmenta mm	1.5 mm / 2.5 mm
Raspon snage, maks kW	2 kW
Širina ambalaže	150 mm / 16 mm / 20 mm / 35 mm / 45 mm / 50 mm / 55 mm / 57 mm / 60 mm / 65 mm
Bruto težina artikla	115 g / 153 g / 188 g / 19 g / 2,816 g / 216 g / 240 g / 26 g / 265 g / 288 g / 33 g / 34 g / 526 g / 79 g
Duljina jezgre mm	32 mm / 40 mm
Duljina ambalaže	165 mm / 190 mm / 57 mm / 60 mm
Visina ambalaže	150 mm / 165 mm / 50 mm / 580 mm / 60 mm
Konfiguracija proizvoda	V-D D05 KIT D20-27-35-45-55-65 M14 / VARI-DRILL™ D05 D10 HEX / VARI-DRILL™ D05 D12 HEX / VARI-DRILL™ D05 D20 M 14 / VARI-DRILL™ D05 D27 M 14 / VARI-DRILL™ D05 D35 M 14 / VARI-DRILL™ D05 D45 M 14 / VARI-DRILL™ D05 D50 M 14 / VARI-DRILL™ D05 D55 M 14 / VARI-DRILL™ D05 D6 HEX / VARI-DRILL™ D05 D60 M 14 / VARI-DRILL™ D05 D65 M 14 / VARI-DRILL™ D05 D8 HEX / VARI-DRILL™ D05 KIT D5-6-7-8-10-12 HEX / 10 mm / 12 mm / 20 mm / 27 mm / 35 mm / 45 mm / 50 mm / 55 mm / 6 mm / 60 mm / 65 mm / 8 mm
Promjer bušenja	
Priključak	Heks / M14
Prikladno za	Keramické pločice