

Datum: 06.05.2026

(slika je simbolična)

Dijamantna kruna za bušenje Vari D20

Kategorija: [Dijamantne krune za bušenje](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 420,31 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 252,18 €**Cijena bez PDV-a: **od 201,74 €****Dostupnost na upit**

Dijamantna kruna za bušenje Vari D20 - vrhunski alat za precizno bušenje betona. Dolazi u različitim promjerima i brojevima segmenata. Dizajnirana za mokro i suho bušenje s priključkom 1¼" UNC. Idealna za profesionalce koji trebaju pouzdanu opremu za bušenje u tvrdom betonu i prirodnom kamenu.

Dijamantna kruna za bušenje Vari D20

Dijamantna kruna za bušenje Vari D20 predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalno bušenje u najtežim materijalima. Ova visokokvalitetna kruna dizajnirana je za maksimalnu učinkovitost i dugotrajnost u zahtjevnim građevinskim projektima.

Optimalne performanse u različitim materijalima

- **Optimalno za:** tvrdi beton i prirodni kamen
- **Dobro za:** standardni beton i opeku
- **Prihvatljivo za:** meki beton i svježi beton

Tehničke karakteristike

Kruna Vari D20 dolazi s priključkom 1¼" UNC i podržava i mokro i suho bušenje, ovisno o projektnim zahtjevima. Za optimalan rad potrebna je bušilica snage između 1,5 kW i 4 kW.

Fleksibilnost primjene

Dostupna u različitim dimenzijama, s promjerima od 18 mm do čak 300 mm, ova kruna može zadovoljiti širok spektar industrijskih i građevinskih potreba. Segmenti su dizajnirani s različitim širinama (3,2-4,3 mm) i visinama (9,5-11 mm) kako bi se osigurala maksimalna učinkovitost rezanja.

Izdržljivost i trajnost

Ovisno o modelu, kruna može imati između 5 i 21 segmenta, što omogućuje prilagodbu različitim zahtjevima bušenja. Ova značajka, u kombinaciji s radnom duljinom od 450 mm, čini Vari D20 svestranim alatom za profesionalne izvođače radova.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Raspon snage, min kW	2.5 kW
Širina segmenta mm	3.2 mm / 3.5 mm / 3.7 mm / 4 mm / 4.3 mm
Raspon snage, maks kW	4 kW
Visina segmenta mm	11 mm / 9.5 mm
Duljina segmenta mm	0.94 mm / 16 mm / 18 mm / 20 mm / 22 mm / 24 mm / 25 mm / 26 mm / 28 mm / 29 mm / 32 mm / 35 mm / 38 mm / 39 mm / 40 mm / 42 mm / 45 mm
Duljina ambalaže	102 mm / 105 mm / 158 mm / 203 mm / 230 mm / 540 mm / 57 mm / 58 mm / 700 mm
Širina ambalaže	102 mm / 104 mm / 105 mm / 110 mm / 161 mm / 206 mm / 230 mm / 330 mm / 57 mm / 58 mm
Duljina jezgre mm	500 mm
Visina ambalaže	330 mm / 500 mm / 580 mm
Bruto težina artikla	1,027 g / 1,040 g / 1,058 g / 1,144 g / 1,227 g / 1,457 g / 1,467 g / 1,582 g / 1,657 g / 1,812 g / 10,425 g / 16,300 g / 2,379 g / 2,382 g / 2,484 g / 2,708 g / 3,074 g / 3,239 g / 3,849 g / 4,302 g / 4,464 g / 4,674 g / 4,908 g / 5,162 g / 5,380 g / 5,729 g / 7,247 g / 8,197 g / 8,340 g / 800 g / 926 g / 931 g / 973 g
Konfiguracija proizvoda	VARI-DRILL™ D20 016 11/4 / VARI-DRILL™ D20 018 11/4 / VARI-DRILL™ D20 020 11/4 / VARI-DRILL™ D20 022 11/4 / VARI-DRILL™ D20 024 11/4 / VARI-DRILL™ D20 025 11/4 / VARI-DRILL™ D20 026 11/4 / VARI-DRILL™ D20 028 11/4 / VARI-DRILL™ D20 029 11/4 / VARI-DRILL™ D20 032 11/4 / VARI-DRILL™ D20 035 11/4 / VARI-DRILL™ D20 038 11/4 / VARI-DRILL™ D20 039 11/4 / VARI-DRILL™ D20 040 11/4 / VARI-DRILL™ D20 042 11/4 / VARI-DRILL™ D20 045 11/4 / VARI-DRILL™ D20 052 11/4 / VARI-DRILL™ D20 057 11/4 / VARI-DRILL™ D20 062 11/4 / VARI-DRILL™ D20 065 11/4 / VARI-DRILL™ D20 072 11/4 / VARI-DRILL™ D20 077 11/4 / VARI-DRILL™ D20 082 11/4 / VARI-DRILL™ D20 087 11/4 / VARI-DRILL™ D20 102 11/4 / VARI-DRILL™ D20 107 11/4 / VARI-DRILL™ D20 112 11/4 / VARI-DRILL™ D20 116 11/4 / VARI-DRILL™ D20 122 11/4 / VARI-DRILL™ D20 127 11/4 / VARI-DRILL™ D20 132 11/4 / VARI-DRILL™ D20 152 11/4 / VARI-DRILL™ D20 162 11/4 / VARI-DRILL™ D20 172 11/4 / VARI-DRILL™ D20 182 11/4 / VARI-DRILL™ D20 225 11/4 / VARI-DRILL™ D20 300 11/4
Promjer bušenja	102 mm / 107 mm / 112 mm / 116 mm / 122 mm / 127 mm / 132 mm / 152 mm / 16 mm / 162 mm / 172 mm / 18 mm / 182 mm / 20 mm / 22 mm / 225 mm / 24 mm / 25 mm / 26 mm / 28 mm / 29 mm / 300 mm / 32 mm / 35 mm / 38 mm / 39 mm / 40 mm / 42 mm / 45 mm / 57 mm / 62 mm / 65 mm / 72 mm / 77 mm / 82 mm / 87 mm
Broj segmenata	/ 10 / 11 / 12 / 13 / 16 / 21 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Priključak	1 1/4"
Prikladno za	Armirani beton