

Datum: 12.04.2026

Dijamantna kruna za bušenje Vari D25

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne krune za bušenje](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 54,07 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 37,85 €**Cijena bez PDV-a: **od 30,28 €****Po narudžbi 7-14 dana**

Husqvarna VARI-DRILL™ D25 DRY - profesionalni dijamantni svrdao za suho bušenje u ciglu, beton i betonske blokove. Dostupan u različitim promjerima od 37-200mm s M16 ili 1/2" GF priključkom. Laserski zavar, srebrna razina performansi, optimalan rad na 1-2kW snazi.

Husqvarna VARI-DRILL™ D25 DRY - Vrhunski dijamantni svrdao

Husqvarna VARI-DRILL™ D25 DRY predstavlja profesionalno rješenje za suho bušenje u gradbene materijale poput cigle, mekšeg betona i betonskih blokova. Ovaj visokokvalitetni dijamantni svrdao dizajniran je za profesionalnu upotrebu, kombiniraju robusnost i preciznost za optimalne rezultate u svakom projektu.

Napredna konstrukcija i tehnologija

Svrdao koristi naprednu tehnologiju laserskog zavarivanja koja osigurava iznimnu izdržljivost i dugotrajnost alata. Srebrna razina performansi garantira pouzdanu profesionalnu upotrebu čak i u najzahtjevnijim uvjetima rada. Dijamantni segmenti širine 3-4mm i visine 9mm omogućavaju brzo i čisto bušenje kroz različite materijale.

Optimalne performanse

Dizajniran za rad s motorima snage 1-2kW, ovaj svrdao pruža učinkovito bušenje uz minimalnu vibraciju i maksimalnu kontrolu. Različiti broj segmenata (4-9) prilagođen je specifičnim promjerima bušenja, osiguravajući optimalnu ravnotežu između brzine rada i životnog vijeka alata.

Širok spektar primjene

Dostupan u širokom rasponu promjera od 37mm do 200mm, VARI-DRILL™ D25 pokriva većinu potreba na gradilištu. Dva standardna priključka - M16 i 1/2" GF - omogućavaju kompatibilnost s različitim vrstama strojeva za bušenje.

Praktičnost i fleksibilnost

Osim pojedinačnih svrdlova, dostupni su i praktični kompleti koji sadrže više svrdlova različitih promjera, što povećava svestranost i produktivnost na gradilištu. Kompaktne dimenzije pakiranja olakšavaju transport i skladištenje alata.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Montaža	Laserski zavar
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Raspon snage, min kW	1 kW
Raspon snage, maks kW	2 kW
Širina segmenta mm	3 mm / 3.5 mm / 4 mm
Visina segmenta mm	9 mm
Duljina segmenta mm	16 mm / 24 mm
Duljina ambalaže	102 mm / 105 mm / 158 mm / 194 mm / 196 mm / 200 mm / 203 mm / 57 mm
Širina ambalaže	105 mm / 128 mm / 130 mm / 161 mm / 162 mm / 206 mm / 57 mm
Visina ambalaže	128 mm / 130 mm / 166 mm / 200 mm / 340 mm / 345 mm / 580 mm / 74 mm / 75 mm / 80 mm
Duljina jezgre mm	100 mm / 178 mm
Bruto težina artikla	1,400 g / 1,534 g / 1,634 g / 1,727 g / 10,641 g / 2,086 g / 2,268 g / 2,509 g / 2,720 g / 2,942 g / 3,558 g / 451 g / 584 g / 594 g / 641 g / 733 g / 871 g / 9,465 g / 925 g
Konfiguracija proizvoda	V-D D25 KIT D37-52-107-117-127 1/2" GF / VARI-DRILL™ D25 D107 1/2" GF / VARI-DRILL™ D25 D107 M16 / VARI-DRILL™ D25 D117 1/2" GF / VARI-DRILL™ D25 D117 M16 / VARI-DRILL™ D25 D127 1/2" GF / VARI-DRILL™ D25 D127 M16 / VARI-DRILL™ D25 D152 1/2" GF / VARI-DRILL™ D25 D152 M16 / VARI-DRILL™ D25 D162 M16 / VARI-DRILL™ D25 D200 M16 / VARI-DRILL™ D25 D37 1/2" GF / VARI-DRILL™ D25 D37 M16 / VARI-DRILL™ D25 D52 1/2" GF / VARI-DRILL™ D25 D52 M16 / VARI-DRILL™ D25 D57 M16 / VARI-DRILL™ D25 D65 1/2" GF / VARI-DRILL™ D25 D68 M16 / VARI-DRILL™ D25 D82 1/2" GF / VARI-DRILL™ D25 D85 M16 / VARI-DRILL™ D25 KIT D52-57-68-85-107 M16
Promjer bušenja	107 mm / 117 mm / 127 mm / 152 mm / 162 mm / 200 mm / 37 mm / 52 mm / 57 mm / 65 mm / 68 mm / 82 mm / 85 mm
Broj segmenata	/ 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Priključak	1/2" / M16
Prikladno za	Opeka