



(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT F1170

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 1.727,74 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.036,64 €**Cijena bez PDV-a: **od 829,31 €****Dostupnost na upit**

ELITE CUT F1170 dijamantna rezna ploča s promjerom od 500 do 1200 mm. Specijalizirana za rezanje asfalta uz pomoć vode kao rashladne tekućine. Odlikuje se visinom segmenta od 12,5 mm i širinom od 4,5 mm, što osigurava brzo i precizno rezanje. Kompatibilna s različitim osovinama promjera 25,4 mm.

ELITE CUT F1170 - Dijamantna rezna ploča za asfalt

ELITE CUT F1170 je profesionalna dijamantna rezna ploča posebno dizajnirana za mokro rezanje asfalta. Dostupna je u promjerima od 500 mm do 1200 mm, čime zadovoljava različite potrebe u građevinskoj industriji.

Ključne prednosti

- Učinkovita zaštita protiv podrezivanja koja osigurava ravne i precizne rezove
- Maksimalna brzina rezanja zahvaljujući smanjenoj aktivnoj površini rezanja
- Smanjeno trenje zbog optimalno raspoređenih reznih rubova i dijamantnih kristala
- Lagan i kontroliran početak rezanja čak i s novom pločom
- Prilagodljivost različitim aplikacijama

Tehničke specifikacije

Ploča je dizajnirana za mokro rezanje s visinom segmenta od 12,5 mm i širinom segmenta 4,5 mm. Standardni provrt ploče kod prirubnice iznosi 25,4 mm, što je kompatibilno s većinom profesionalnih rezača asfalta.

Upotreba i učinkovitost

Posebna geometrija segmenata smanjuje kontakt s površinom materijala, omogućujući gladak start i kontrolirano rezanje. Optimalni raspored dijamantnih kristala osigurava dugotrajnost alata čak i pri intenzivnoj upotrebi na abrazivnim površinama. Ova ploča dio je opsežne serije reznih alata koji pokrivaju većinu primjena, a po potrebi je moguće dodatno prilagoditi alat specifičnim zahtjevima projekta.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Široki režimi
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Širina segmenta mm	4,5 mm
Bruto težina artikla	10,013 g / 10,789 g / 14,930 g / 18,793 g / 23,115 g / 6,324 g / 63,041 g / 8,494 g
Visina segmenta mm	12,5 mm
Raspon snage, min kW	16 kW
Visina ambalaže	10 mm / 20 mm / 30 mm
Promjer stezne osi	25,4 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Promjer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 800 mm / 900 mm / 1,030 mm / 1,250 mm / 530 mm / 618 mm / 665 mm / 730 mm / 818 mm / 915 mm
Širina ambalaže	1,030 mm / 1,250 mm / 580 mm / 618 mm / 665 mm / 730 mm / 818 mm / 915 mm
Duljina ambalaže	1000W-8R 4.5 25.4 F1170 / 1200W-8R 4.5 25.4 F1170 / 500W-5R 4.5 25.4 F1170 / 600W-6R 4.5 25.4 F1170 / 650W-6R 4.5 25.4 F1170 / 700W-9R 4,5 25,4 F1170 / 800W-8R 4.5 25.4 F1170 / 900W-7R 4.5 25.4 F1170
Konfiguracija proizvoda	
Prikladno za	Tvrđi asfalt