



(slika je simbolična)

## Dijamantna rezna ploča ELITE CUT F1170

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 1.727,74 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.036,64 €**Cijena bez PDV-a: **od 829,31 €****Dostupnost na upit**

ELITE CUT F1170 dijamantna rezna ploča s promjerom od 500 do 1200 mm. Specijalizirana za rezanje asfalta uz pomoć vode kao rashladne tekućine. Odlikuje se visinom segmenta od 12,5 mm i širinom od 4,5 mm, što osigurava brzo i precizno rezanje. Kompatibilna s različitim osovinama promjera 25,4 mm.

### **ELITE CUT F1170 - Dijamantna rezna ploča za asfalt**

ELITE CUT F1170 je profesionalna dijamantna rezna ploča posebno dizajnirana za mokro rezanje asfalta. Dostupna je u promjerima od 500 mm do 1200 mm, čime zadovoljava različite potrebe u građevinskoj industriji.

#### **Ključne prednosti**

- Učinkovita zaštita protiv podrezivanja koja osigurava ravne i precizne rezove
- Maksimalna brzina rezanja zahvaljujući smanjenoj aktivnoj površini rezanja
- Smanjeno trenje zbog optimalno raspoređenih reznih rubova i dijamantnih kristala
- Lagan i kontroliran početak rezanja čak i s novom pločom
- Prilagodljivost različitim aplikacijama

#### **Tehničke specifikacije**

Ploča je dizajnirana za mokro rezanje s visinom segmenta od 12,5 mm i širinom segmenta 4,5 mm. Standardni provrt ploče kod prirubnice iznosi 25,4 mm, što je kompatibilno s većinom profesionalnih rezača asfalta.

#### **Upotreba i učinkovitost**

Posebna geometrija segmenata smanjuje kontakt s površinom materijala, omogućujući gladak start i kontrolirano rezanje. Optimalni raspored dijamantnih kristala osigurava dugotrajnost alata čak i pri intenzivnoj upotrebi na abrazivnim površinama. Ova ploča dio je opsežne serije reznih alata koji pokrivaju većinu primjena, a po potrebi je moguće dodatno prilagoditi alat specifičnim zahtjevima projekta.

## **Specifikacije**

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Široki režimi
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Širina segmenta mm	4,5 mm
Bruto težina artikla	10,013 g / 10,789 g / 14,930 g / 18,793 g / 23,115 g / 6,324 g / 63,041 g / 8,494 g
Visina segmenta mm	12,5 mm
Raspon snage, min kW	16 kW
Visina ambalaže	10 mm / 20 mm / 30 mm
Promjer stezne osi	25,4 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Promjer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 800 mm / 900 mm / 1,030 mm / 1,250 mm / 530 mm / 618 mm / 665 mm / 730 mm / 818 mm / 915 mm / 1,030 mm / 1,250 mm / 580 mm / 618 mm / 665 mm / 730 mm / 818 mm / 915 mm
Širina ambalaže	1000W-8R 4.5 25.4 F1170 / 1200W-8R 4.5 25.4 F1170 / 500W-5R 4.5 25.4 F1170 / 600W-6R 4.5 25.4 F1170 / 650W-6R 4.5 25.4 F1170 / 700W-9R 4,5 25,4 F1170 / 800W-8R 4.5 25.4 F1170 / 900W-7R 4.5 25.4 F1170
Duljina ambalaže	
Konfiguracija proizvoda	
Prikladno za	Tvrđi asfalt