

Datum: 16.04.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT F1520

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.217,50 €**Cijena bez PDV-a: **od 974,00 €****Dostupnost na upit**

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT F1520 pruža vrhunsku učinkovitost pri rezanju betona. Dostupna u različitim promjerima od 500 mm do 1500 mm, s provrtom od 25,4 mm. Dizajnirana za mokro rezanje s optimiziranom širinom segmenta za maksimalnu izdržljivost i brzinu rezanja. Idealna za profesionalnu upotrebu na visokozahvatnim projektima.

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT F1520

ELITE CUT F1520 je vrhunska dijamantna rezna ploča dizajnirana posebno za profesionalno rezanje betona. Dostupna u različitim promjerima od 500 mm do 1500 mm, ova ploča nudi izvanredne performanse u najzahtjevnijim uvjetima rada.

Dugotrajna izdržljivost

Za produljenje životnog vijeka rezne ploče u strojevima visokih performansi, većina promjera je dizajnirana s uskim vodenim kanalima i širim segmentima. Ova konstrukcija značajno povećava izdržljivost ploče čak i pri intenzivnoj upotrebi.

Maksimalna brzina rezanja

Niska aktivna rezna površina smanjuje gubitak zbog trenja. U kombinaciji s ravnomjerno raspoređenim reznim bridovima i dijamantnim kristalima, ovo optimizira učinkovitost i omogućuje brže rezanje uz manje napora.

Glatki i lagan početak rezanja

Jedinstveni oblik segmenata smanjuje njihov kontakt s betonskom površinom. Ovo omogućuje brz i kontroliran početak rezanja kada koristite novu ploču, čime se izbjegava trzanje i osigurava preciznost od samog početka.

Prilagodljivost različitim potrebama

Ova sveobuhvatna serija pokriva većinu primjena u građevinarstvu, a prema potrebi mogu se izraditi i prilagođeni alati za specifične zahtjeve. Dostupna u različitim promjerima i s različitim širinama segmenata, ELITE CUT F1520 je savršen izbor za sve profesionalne korisnike.

- Način rezanja: Mokro
- Prikladno za: Beton
- Provrt ploče: 25,4 mm

Specifikacije

| | |
|-----------------------------|--|
| Promjer rezne ploče | 1000 mm / 500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm |
| Širina segmenta | 3,8 mm / 4,2 mm / 4,5 mm / 4,7 mm |
| Način rezanja | Vlažno |
| Provrt ploče kod priрубnice | 25,4 mm |
| Prikladno za | Beton |