



(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT F1530

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)
Šifra:**Dostupnost na upit**

ELITE CUT F1530 dijamantna rezna ploča savršen je izbor za mokro rezanje betona. Dostupna u promjerima od 500 mm do 1500 mm s provrtom od 25,4 mm i različitim širinama segmenata. Ova visokokvalitetna rezna ploča dizajnirana je za dugotrajnost i maksimalnu brzinu rezanja, uz glatko pokretanje i precizno rukovanje.

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT F1530

ELITE CUT F1530 predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalno rezanje betona. Ova dijamantna rezna ploča dizajnirana je s naglaskom na dugotrajnost, brzinu i preciznost, čineći je idealnim izborom za zahtjevne građevinske projekte.

Ključne prednosti

- Produljeni vijek trajanja zahvaljujući uskim vodenim kanalima i širim segmentima
- Optimizirana brzina rezanja zbog smanjenog trenja i pametnog rasporeda dijamantnih kristala
- Glatko i kontrolirano pokretanje čak i kod novih reznih ploča
- Širok raspon dimenzija za različite primjene (promjeri od 500 do 1500 mm)

Tehnologija izrade

ELITE CUT F1530 koristi naprednu tehnologiju izrade koja omogućava ravnomjerno raspoređene rezne rubove i dijamantne kristale. Ova struktura osigurava smanjenje gubitaka zbog trenja i optimizira učinkovitost rezanja. Posebno oblikovani segmenti minimiziraju kontakt s betonskom površinom, što omogućava brži i kontrolirani početak rada.

Fleksibilnost i prilagodljivost

Ova sveobuhvatna serija reznih ploča pokriva većinu građevinskih primjena, a za specifične potrebe moguće je naručiti prilagođene verzije. Dostupna je u različitim promjerima i širinama segmenata kako bi odgovarala različitim zahtjevima i vrstama opreme.

Za mokro rezanje betona, ELITE CUT F1530 pruža optimalnu ravnotežu brzine, trajnosti i kvalitete reza, čineći je pouzdanim alatom za profesionalne korisnike.

Specifikacije

Promjer rezne ploče	1000 mm / 500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm
Širina segmenta	3,8 mm / 4,2 mm / 4,5 mm / 4,7 mm
Način rezanja	Vlažno
Provrt ploče kod priрубnice	25,4 mm
Prikladno za	Beton