



(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT F1540

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)

Šifra:

Dostupnost na upit

ELITE CUT F1540 dijamantna rezna ploča za mokro rezanje betona. Dostupna u različitim promjerima od 500 mm do 1500 mm s provrtom od 25,4 mm. Dizajnirana za maksimalnu učinkovitost i dugotrajnost s optimalnom širinom segmenata (3,8-4,7 mm) i visinom od 13,5 mm. Idealna za profesionalnu upotrebu i zahtjevnije građevinske projekte.

ELITE CUT F1540 - Vrhunska dijamantna rezna ploča za beton

ELITE CUT F1540 predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalno mokro rezanje betona, dizajnirano da zadovolji najviše standarde kvalitete i učinkovitosti.

Ključne prednosti

- Dugi vijek trajanja zahvaljujući uskim vodenim utorima i širim segmentima
- Maksimizirana brzina rezanja s optimalnim rasporedom dijamantata
- Nježan i lagan početak rezanja zbog posebnog dizajna segmenata
- Smanjeno trenje što rezultira boljom učinkovitošću
- Dostupno u različitim promjerima od 500 mm do 1500 mm

Superioran dizajn

Segmenti ove ploče su dizajnirani da smanjuju kontakt s betonskom površinom, omogućujući brz i kontroliran početak pri korištenju nove ploče. Niska aktivna rezna površina značajno smanjuje gubitke uzrokovane trenjem, a ravnomjerno raspoređeni rezni rubovi i dijamantni kristali optimiziraju performanse.

Svestranost primjene

Ova opsežna serija pokriva većinu primjena u građevinarstvu. Za posebne zahtjeve, moguće je naručiti i prilagođene alate prema specifičnim potrebama projekta. S različitim opcijama promjera rezne ploče i širine segmenta, ELITE CUT F1540 prilagođava se svim profesionalnim izazovima u rezanju betona.

Specifikacije

Promjer rezne ploče	1000 mm / 500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm
Širina segmenta	3,8 mm / 4,2 mm / 4,5 mm / 4,7 mm
Visina segmenta	13,5 mm
Način rezanja	Vlažno
Provrt ploče kod priрубnice	25,4 mm
Prikladno za	Beton